

## LED-Scheinwerfer 4000K 50W statisch runde Optik medium



|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 121156132               |
| EAN                      | 8018367651560           |
| Hersteller Artikelnummer | 305236                  |
| Hersteller Typ           | 305236-FOCUS+           |
| Hersteller Name          | PERFORMANCE IN LIGHTING |
| Gewicht (Kg)             | 2,91                    |
| Zolltarif Nr.            | 94054210                |

LED-Scheinwerfer für den Außen- und Innenbereich, bestehend aus: Gehäuse und Abdeckung aus lackiertem Aluminiumdruckguss. Einstellbarer Ausleger, aus Aludruckguss, lackiert. Diffusor aus extrahellem gehärtetem Flachglas, mit innen aufgebrachtem Siebdruck. Optik kreisförmig. Leistungsstarke LED-Leuchten mit hohem Lichtstrom der neuesten Generation. Silikondichtung. Äußere Schrauben aus Edelstahl. Kabeldurchführung M20x1.5 für Kabel D= 7- 12 mm.

### Technische Daten

|                                                                                   |                       |                                                                                    |                                 |                                                                                   |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Verstellbarkeit                                                                   | drehbar               | Werkstoff des Gehäuses                                                             | Aluminium                       | Gehäusefarbe                                                                      | anthrazit                               |
| Nennspannung                                                                      | 220 .. 240 V          | Ausstrahlungswinkel                                                                | 21-40° -<br>mediumstrahlen<br>d | Max. Systemleistung                                                               | 49 W                                    |
| Farbtemperatur                                                                    | 4000 K                | Geeignet für Aufbaumontage                                                         | Ja                              | Geeignet für Einbaumontage                                                        | Nein                                    |
| Geeignet für Wandmontage                                                          | Ja                    | Geeignet für Pendelaufhängung                                                      | Nein                            | Geeignet für Deckenmontage                                                        | Ja                                      |
| Geeignet für Traversenmontage                                                     | Nein                  | Geeignet für Podest-/<br>Bodenmontage                                              | Nein                            | Geeignet für<br>Stromschienenmontage                                              | Nein                                    |
| Geeignet für Klemmontage                                                          | Nein                  | Geeignet für Seilsystem                                                            | Nein                            | Mit Bewegungsmelder                                                               | Nein                                    |
| Mit Präsenzmelder                                                                 | Nein                  | Mit Lichtsensor                                                                    | Nein                            | Leuchtmittel                                                                      | LED nicht<br>austauschbar               |
| Mit Leuchtmittel                                                                  | Ja                    | Geeignet für Anzahl der<br>Lichtquellen                                            | 1                               | Fassung                                                                           | sonstige                                |
| Oberflächenschutz                                                                 | pulverbeschichte<br>t | Werkstoff der Abdeckung                                                            | Glas transparent                | Oberfläche gebürstet                                                              | Nein                                    |
| Spannungsart                                                                      | AC                    | Nennstrom                                                                          | 700 mA                          | Betriebsgerät                                                                     | LED-<br>Betriebsgerät<br>stromgesteuert |
| Mit Betriebsgerät                                                                 | Ja                    | Dimmbar                                                                            | Nein                            | Austauschbares Betriebsgerät                                                      | Ja                                      |
| Dimmung 0-10 V                                                                    | Nein                  | Dimmung 1-10 V                                                                     | Nein                            | Dimmung DALI-2                                                                    | Nein                                    |
| Dimmung DALI                                                                      | Nein                  | Dimmung DMX                                                                        | Nein                            | Dimmung DSI                                                                       | Nein                                    |
| Dimmung Potentiometer<br>(geräteintegriert)                                       | Nein                  | Dimmung LineSwitch                                                                 | Nein                            | Dimmung herstellerspezifisch                                                      | Nein                                    |
| Dimmung<br>Netzspannungsmodulation                                                | Nein                  | Dimmung Phasenabschnitt                                                            | Nein                            | Dimmung Phasenanschnitt                                                           | Nein                                    |
| Dimmung programmierbar                                                            | Nein                  | Dimmung RF                                                                         | Nein                            | Dimmung Sine Wave Reduction                                                       | Nein                                    |
| Dimmung Touch and Dim                                                             | Nein                  | Dimmung Zigbee                                                                     | Nein                            | Dimmung mit Push-button                                                           | Nein                                    |
| Reflektor                                                                         | ohne                  | Lichtverteiler                                                                     | Diffusorlinse/-<br>optik/-panel | Lichtverteilung                                                                   | symmetrisch                             |
| Reflektorfarbe                                                                    | sonstige              | Lichtaustritt                                                                      | direkt                          | Energieeffizienzklasse der<br>Lichtquelle nach EU-Richtlinie<br>2019/2015         | F                                       |
| Umgebendes Produkt nach<br>2019/2020/EU                                           | Ja                    | Klirrfaktor (THD)                                                                  | 20 %                            | Lichtstromerhalt bei mittl.<br>Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C<br>Umgebungstemp. | 94.1 %                                  |
| Lichtstromerhalt bei mittl.<br>Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C<br>Umgebungstemp. | 90.7 %                | Lichtstromerhalt bei mittl.<br>Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C<br>Umgebungstemp. | 80.1 %                          | Konstant-Lichtstrom-Regelung                                                      | Nein                                    |

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln

|                                                                             |          |                                                         |              |                                                         |          |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------|----------|
| Schutzart (IP), Rückseite                                                   | sonstige | Schutzart (IP), frontseitig                             | IP66         | Schlagfestigkeit                                        | IK09     |
| Schutzklasse nach IEC 61140                                                 | I        | Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1        | -20 .. 30 °C | Geeignet für Lampenleistung                             | 50 W     |
| Notstromversorgungssystem                                                   | ohne     | Lichtfarbe                                              | weiß         | Farbtemperatur einstellbar                              | nein     |
| Farbwiedergabeindex CRI                                                     | 70-79    | Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1                 | 4114 lm      | Lichtstrom einstellbar                                  | nein     |
| Leuchtenlichtausbeute                                                       | 84 lm/W  | Ausstrahlungswinkel einstellbar                         | nein         | Länge                                                   | 300 mm   |
| Breite                                                                      | 220 mm   | Höhe/Tiefe                                              | 50 mm        | Polzahl                                                 | 3        |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24 | Nein     | Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16 | 15           | Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16 | 25       |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar                                               | Nein     | Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)                         | SDCM3        | Kompatibel mit Apple HomeKit                            | Nein     |
| Bedienung über Bluetooth                                                    | Nein     | Kompatibel mit Google Assistant                         | Nein         | Kompatibel mit Casambi                                  | Nein     |
| Kompatibel mit Amazon Alexa                                                 | Nein     | Herkunftsland                                           | IT           | Zolltarifnummer                                         | 94054210 |
| Gewicht                                                                     | 2.910 kg |                                                         |              |                                                         |          |

**Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):**

Deeplink Produktseite • Maßzeichnung • Kegeldiagramm • Lichtverteilungskurve • Lichtdatei • Montageanleitung