

Klein-Lichtschraken , WL12G-3K2572



|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120913101     |
| EAN                      | 4047084226397 |
| Hersteller Artikelnummer | 1053542       |
| Hersteller Typ           | WL12G-3K2572  |
| Hersteller Name          | SICK          |
| Gewicht (Kg)             | 0,116         |
| Zolltarif Nr.            | 85365019      |

Klein-Lichtschraken , W12G , Schaltabstand max.: 0 m ... 4 m , Sensorprinzip: Reflexions-Lichtschrake , Schaltausgang: PNP , Schaltart: Hell-/dunkelschaltend , Anschlussart: Stecker M12, 5-polig , Lichtsender: PinPoint-LED , Lichtart: Sichtbares Rotlicht , Einstellung: Einfach-Teach-in-Taste , Im Lieferumfang: 2 x Klemmhalter BEF-KH-W12, inkl. Schrauben

Technische Daten

|                                        |                        |                                         |                    |                                                         |            |
|----------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------|------------|
| Bemessungsschaltabstand                | 0 mm                   | Max. Schaltabstand                      | 4000 mm            | Max. Ausgangsstrom                                      | 100 mA     |
| Einstellverfahren                      | Teach-In               | Ausführung des elektrischen Anschlusses | Steckverbinder M12 | Ausführung des Schaltausgangs                           | PNP        |
| Gehäusebauform                         | Quader                 | Schutzart (IP)                          | IP66               | Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion | 1          |
| Betriebsmittel-Schutzklasse            | Schutzklasse 3         | Explosionsschutz-Kategorie für Gas      | ohne               | Explosionsschutz-Kategorie für Staub                    | ohne       |
| Breite des Sensors                     | 15.5 mm                | Höhe des Sensors                        | 48.5 mm            | Länge des Sensors                                       | 42 mm      |
| Tastfunktion                           | hell-/dunkelschaltend  | Werkstoff der optischen Fläche          | Kunststoff         | Werkstoff des Gehäuses                                  | Metall     |
| Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang | 40 mA                  | Umgebungstemperatur                     | -40 °C             | Reaktionszeit                                           | 0.333 ms   |
| Reichweite des Schutzfeldes            | 1.5 m                  | Schaltfrequenz                          | 1500 Hz            | Bemessungssteuerspeisespannung DC                       | 10 .. 30 V |
| Spannungsart                           | DC                     | Laserschutzklasse                       | sonstige           | Wellenlänge des Sensors                                 | 660 nm     |
| Lichtart                               | Rotlicht unpolarisiert | Herkunftsland                           | HU                 | Zolltarifnummer                                         | 85365019   |
| Gewicht                                | 0.116 kg               |                                         |                    |                                                         |            |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Deepink Produktseite