

Hybrid-Lichtschraken , HL18-F3A3BD



Sonepar Artikelnummer	120917635
EAN	4047084377846
Hersteller Artikelnummer	1073695
Hersteller Typ	HL18-F3A3BD
Hersteller Name	SICK
Gewicht (Kg)	0,027
Zolltarif Nr.	85365019

Hybrid-Lichtschraken , SureSense , Geräteausführung: Standard , Befestigungsart: M18, Kopf / seitlich (24,1 ... 25,4 mm) , Sensor-/ Detektionsprinzip: Reflexions-Lichtschrake, Doppellinse , Schaltabstand: 6,5 m , Lichtsender, Lichtart: PinPoint-LED, sichtbares Rotlicht , Spannungsart: DC , Schaltausgang Q1: Gegentakt: PNP/NPN, Hellschaltend , Schaltausgang Q2: Gegentakt: PNP/NPN, Dunkelschaltend , Potentiometer, rechts: Ausschaltverzögerung, einstellbar: 0 ... 2 s , Potentiometer, links: Keine , Anschlussart: Stecker M8, 4-polig

Technische Daten

Bemessungsschaltabstand	30 mm	Max. Schaltabstand	6500 mm	Max. Ausgangsstrom	100 mA
Einstellverfahren	Parametrierung	Ausführung des elektrischen Anschlusses	Steckverbinder M8	Ausführung des Schaltausgangs	sonstige
Ausführung der Schaltfunktion	antivalent	Gehäusebauform	sonstige	Schutzart (IP)	IP67
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion	1	Betriebsmittel-Schutzklasse	Schutzklasse 3	Explosionsschutz-Kategorie für Gas	ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub	ohne	Breite des Sensors	16.2 mm	Durchmesser Sensor	18 mm
Höhe des Sensors	44.9 mm	Länge des Sensors	31.8 mm	Tastfunktion	hell-/ dunkelschaltend
Werkstoff der optischen Fläche	Kunststoff	Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff	Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang	20 mA
Umgebungstemperatur	-40 °C	Reaktionszeit	0.5 ms	Reichweite des Schutzfeldes	6.5 m
Schaltfrequenz	1000 Hz	Bemessungssteuerspeisespannung DC	10 .. 30 V	Spannungsart	DC
Laserschutzklasse	sonstige	Wellenlänge des Sensors	631 nm	Lichtart	Rotlicht unpolarisiert
Herkunftsland	US	Zolltarifnummer	85365019	Gewicht	0.027 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

DeepLink Produktseite