PRODUKTDATENBLATT

LED-Außenleuchte LUCA 46 L50 G2 VARIO 730

Sonepar Artikelnummer	121251468
EAN	4041254397887
Hersteller Artikelnummer	H46007 0003
Hersteller Typ	H460070003
Hersteller Name	SCHUCH
Gewicht (Kg)	5,9
Zolltarif Nr.	94054239

LED-Außenleuchte, LUCA, 9 W, 35 W, 1350 lm, 5550 lm, SKII, IP65, asymmetrisch-breitstrahlend, 3000 K, Ra>= 70, Ta -40 °C/+40 °C, L95>100000 h (@ Ta max), Wanne PC klar, Verschluss Edelstahl (1.4301), Gehäuse glasfaserverstärktes Polyester, Lackiert, Farbe grau, RAL 7035, variabel und nahezu stufenlos einstellbarer Lichtstrom (Achtung: Es sind nur Min, Max-Werte angegeben), Achtung: für Mastansatzmontage an Ø 42mm ist ein zusätzliches Zubehör notwendig mit der Artikelnummer: 90306 0003, EAN/GTIN: 4041254397887.LED-Kofferleuchte mit variabel einstellbarem Lichtstrom, bestehend aus glasfaserverstärktem Polyestergehäuse mit UV- und witterungsresistenter Beschichtung, PC-Wanne und zentralem Edelstahlverschluss. Geräteträger/Kühlkörper aus Aluminium mit EVG und LED-Modulen, als Kompakteinheit berührungssicher mit PC-Wanne verbunden (Sandwichbauweise), abklapp- und aushängbar, Trennsteckverbindung, Zugentlastung sowie integriertes Druckausgleichssystem. Zhaga-konforme LED-Module mit hocheffizienten Optiken, direkt strahlend, Multi-Layer Technologie. EVG mit hoher Stoßspannungsfestigkeit, Überlast- und Kurzschlussschutz. Universal-Mastbefestigungssystem aus Aluminiumdruckguss für Mastaufsatz Ø 60/76mm (Neigung 10°) und Mastansatz Ø 42/60mm.

Technische Daten

Montageart	Aufsatz/Ansatz	**Leuchtmittel**	LED austauschbar	**Schutzart (IP)**	IP65
Max. Systemleistung	35 W	**Leuchtenlichtausbeute**	138 lm/W	**Lichtfarbe**	weiß
Farbtemperatur	3000 K	**Mit Leuchtmittel**	Ja	**Werkstoff des Gehäuses**	Kunststoff
Oberflächenschutz	lackiert	**Gehäusefarbe**	grau	**Werkstoff der Abdeckung**	Kunststoff transparent
Spannungsart	AC	**Nennspannung**	220 .. 240 V	**Mit Betriebsgerät**	Ja
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	**Austauschbares Betriebsgerät**	Ja	**Dimmung 0-10 V**	Nein
Dimmung 1-10 V	Nein	**Dimmung DALI**	Nein	**Dimmung DMX**	Nein
Dimmung DSI	Nein	**Dimmung LineSwitch**	Nein	**Dimmung herstellerspezifisch**	Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation	Nein	**Dimmung Phasenabschnitt**	Nein	**Dimmung Phasenanschnitt**	Nein
Dimmung programmierbar	Nein	**Dimmung RF**	Nein	**Dimmung Sine Wave Reduction**	Nein
Dimmung Zigbee	Nein	**Lichtverteiler**	Fokuslinse	**Verstellbare Optik**	Nein
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16	28	**Schlagfestigkeit**	IK10	**Schutzklasse nach IEC 61140**	II
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24	Nein	**Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1**	-40 .. 40 °C	**Fernbedienung**	ohne
Mit Funksteuerung	Nein	**Konstant-Lichtstrom-Regelung**	Nein	**Mit programmgeregelter Lichtsteuerung**	Nein
Mit Anschlusskabel	Nein	**Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1**	4840 lm	**Farbwiedergabeindex CRI**	70-79
Breite	300 mm	**Höhe/Tiefe**	224 mm	**Länge**	664 mm
Geeignet für Zopfmaß	42 .. 76 mm	**Bedienung über Bluetooth**	Nein	**Mit Lichtsensor**	Nein
Herkunftsland	DE	**Zolltarifnummer**	94054239	**Gewicht**	5.900 kg

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln