

## LS-Schalter Schmalbau iDPN 1P+N 16A B

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120331773          |
| EAN                      | 3606480530586      |
| Hersteller Artikelnummer | A9N17519           |
| Hersteller Typ           | A9N17519           |
| Hersteller Name          | SCHNEIDER ELECTRIC |
| Gewicht (Kg)             | 0,113              |
| Zolltarif Nr.            | 85362010           |

Leitungsschutzschalter Acti 9 iC60L, 15kA (IEC/EN 60947-2). 2-polig, Nennstrom 25A, MA-Charakteristik, Betriebsspannung (Ue) 380-415V AC, Isolationsspannung (Ui) 500V AC. Doppel-Anschlussklemme für Kabel und Stiftkammsschiene an der Geräteober- und unterseite. Sprungschaltung für verschleißarmes Schalten der Kontakte. Mitfahrende Isolationsabdeckung. Betätigung des Hutschienen-Befestigungselements an der Gerätefrontseite für werkzeuglose Montage und leichte Erreichbarkeit für den Anwender. Mit mechanischer frontseitiger Fehlermeldeanzeige (VisiTrip) zur Anzeige von Auslösungen durch Überlast oder Kurzschluss. Sichere Kontaktanzeige (VisiSafe) des Leitungsschutzschalters, bei grüner Anzeige Sicherheit der Spannungsfreiheit auf der Abgangsseite. Klemmen IP20, mitfahrende Isolationsabdeckung. Einfach-Anschlussklemme von oben oder unten. Einfache Entnahme des Einzelgerätes bei installierter Phasenschiene, dank des frontseitig erreichbaren Befestigungselementes. Kombinierbar mit dem FI-Schutzschaltern der Baureihe Acti 9 iLD, sowie dem FI Block Vigi iC60. Zusätzlich anreihbare Hilfsmodule (optional)- Anzeige von Schaltstellung, Fehlerauslösung, Arbeitsstromauslöser, Unterspannungsauslöser, Überspannungsauslöser. Farbton RAL 9003. Der iC60L Leitungsschutzschalter MA-Charakteristik erfüllt folgende Normen- IEC/EN 60947-2.

### Technische Daten

|                                             |                            |                                                         |             |                                                         |                            |
|---------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|
| Auslösecharakteristik                       | B                          | Polzahl (gesamt)                                        | 2           | Anzahl der abgesicherten Pole                           | 1                          |
| Bemessungsstrom                             | 16 A                       | Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V    | 6 kA        | Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V    | 0 kA                       |
| Mitschaltender Neutralleiter                | Nein                       | Breite in Teilungseinheiten                             | 1           | Einbautiefe                                             | 44 mm                      |
| Bemessungsspannung                          | 230 V                      | Bemessungsisolationsspannung Ui                         | 400 V       | Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp                  | 4 kV                       |
| Spannungsart                                | AC                         | Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V | 10 kA       | Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V | 0 kA                       |
| Frequenz                                    | 50 .. 60 Hz                | Energiebegrenzungsklasse                                | 3           | Unterputzmontage                                        | Nein                       |
| Überspannungskategorie                      | 3                          | Verschmutzungsgrad                                      | 3           | Zusatzeinrichtungen möglich                             | Ja                         |
| Schutzart (IP)                              | IP20                       | Umgebungstemperatur während des Betriebs                | 25 .. 70 °C | Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig            | 0.33 .. 10 mm <sup>2</sup> |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig | 0.75 .. 16 mm <sup>2</sup> | Explosionsschutz                                        | Nein        | Herkunftsland                                           | FR                         |
| Zolltarifnummer                             | 85362010                   | Gewicht                                                 | 0.113 kg    |                                                         |                            |