

Kabelverraubung Progress A4 HT M20x1.5, Kabel Ø 11.0-15.0 mm



Sonepar Artikelnummer	120753786
EAN	7611614132761
Hersteller Artikelnummer	1100.20.98.150
Hersteller Typ	1100.20.98.150
Hersteller Name	AGRO
Gewicht (Kg)	0,031
Zolltarif Nr.	39174000

Kabelverschraubungen Progress rostfreier und säurebeständiger Stahl A4 für hohe Temperaturen, Langes Anschlussgewinde metrisch, Einteiliger Dichteinsatz, nicht durchgehend isolierend, Material: Rostfreier und säurebeständiger CrNiMo-Stahl A4 (DIN EN 1.4435 / AISI 316L), Kennzeichnung: 2 Rillen, Dichtung: FPM, O-Ring: FPM, Zugentlastung: Nach EN 50262 Ausführung A, minimale Einsatztemperatur: -40°C, maximale Einsatztemperatur: +200°C, Schutzart: IP 68 (bis 10 bar), Schutzart Zusatz: IP 69K, Gewinde: M20x1.5, minimaler Klemmbereich: 11.0mm, maximaler Klemmbereich: 15.0mm, Schlüsselweite: 24mm, Masswert H: 21mm, Gewindelänge L: 10mm

Technische Daten

Gewindeart	metrisch	Gewindenennmaß metrisch/PG	20	Geeignet für Kabeldurchmesser	11 mm
Werkstoff	Metall	Schutzart (IP)	IP68	Gewindenennmaß in Zoll NPT/ Gasrohrgewinde	sonstige
Gewindesteigung	1.5 mm	Gewindelänge	10 mm	Schlüsselweite	24 mm
Werkstoffgüte	Edelstahl 316 (V4A)	Oberflächenschutz	vernickelt	Halogenfrei	Nein
Glasfaserverstärkt	Nein	Schlagfest	Ja	Farbe	sonstige
Biegeschutz	Nein	Mit Gegenmutter	Nein	Ausführung	gerade
Mehrfach-Dichteinsatz	Nein	Flachkabelverschraubung	Nein	Mit Zugentlastung	Ja
Art der Dichtung	Dichtring	Teilbare Verschraubung	Nein	Einsatztemperatur	-40 °C
Für Ex-Zone Gas	ohne	Herkunftsland	CH	Zolltarifnummer	39174000
Gewicht	0.031 kg				