

## LED-Pendelleuchte



|                          |                                        |
|--------------------------|----------------------------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120856766                              |
| EAN                      | 5037319658368                          |
| Hersteller Artikelnummer | 96632424                               |
| Hersteller Typ           | GLAC2 L LED3 3500-840 HFIX EC GY GL OP |
| Hersteller Name          | THORN                                  |
| Gewicht (Kg)             | 6,5                                    |
| Zolltarif Nr.            | 94051190                               |

Eine moderne und effiziente LED-Pendelleuchte. digital dimmbares DALI-Betriebsgerät Geeignet für Zentralbatterieanlagen. Gehäuse: Aluminium druckguss, gehalten in satiniert grau. Reflektor: Glas, opal, einfacher Anschluss an das Gehäuse mit Bajonettverschluss. Schutzklasse I, IP20. Abhängung über werkzeuglos verstellbare Seilabhängung, 2,5 m lang mit Schnellbefestigung (im Lieferumfang enthalten). Vorverdrahtet mit dekorativ ummanteltem, flamsicherem 0,75-mm<sup>2</sup>-Silikonkabel, 5 x. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: Durchmesser 340/140 x 485 mm Leuchten Leistung: 27 W Gewicht: 6,5 kg


### Technische Daten

|                                                                             |                                  |                                                                             |             |                                                         |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------|------------------|
| Leuchtmittel                                                                | LED nicht austauschbar           | Mit Leuchtmittel                                                            | Ja          | Werkstoff des Gehäuses                                  | Aluminium        |
| Gehäusefarbe                                                                | grau                             | Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C                                     | 74000 h     | Schutzart (IP)                                          | IP20             |
| Max. Systemleistung                                                         | 27 W                             | Farbtemperatur                                                              | 4000 K      | Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1          | Ja               |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen                                        | 1                                | Fassung                                                                     | ohne        | Werkstoff der Abdeckung                                 | Glas transparent |
| Ausführung des Rasters                                                      | ohne                             | Spannungsart                                                                | AC          | Nennspannung                                            | 220 .. 240 V     |
| Betriebsgerät                                                               | LED-Betriebsgerät stromgesteuert | Mit Betriebsgerät                                                           | Ja          | Austauschbares Betriebsgerät                            | Ja               |
| Dimmung 0-10 V                                                              | Nein                             | Dimmung 1-10 V                                                              | Nein        | Dimmung DALI                                            | Ja               |
| Dimmung DMX                                                                 | Nein                             | Dimmung DSI                                                                 | Nein        | Dimmung herstellerspezifisch                            | Nein             |
| Dimmung Netzspannungsmodulation                                             | Nein                             | Dimmung Phasenabschnitt                                                     | Nein        | Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)                | Nein             |
| Dimmung Phasenanschnitt                                                     | Nein                             | Dimmung programmierbar                                                      | Nein        | Dimmung Touch and Dim                                   | Nein             |
| Dimmung RF                                                                  | Nein                             | Dimmung Zigbee                                                              | Nein        | Dimmung mit Push-button                                 | Nein             |
| Reflektor                                                                   | ohne                             | Lichtverteilung                                                             | symmetrisch | Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)                         | SDCM3            |
| Lichtaustritt                                                               | direkt                           | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015         | C           | Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16 | 22               |
| Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16                     | 36                               | Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 80 %        | Schutzklasse nach IEC 61140                             | I                |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24 | Nein                             | Geeignet für Notlicht                                                       | Ja          | Leuchtenlichtausbeute                                   | 132 lm/W         |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11                                        | 650 °C - 30 s                    | Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1                                     | 3550 lm     | Lichtfarbe                                              | weiß             |
| Farbwiedergabeindex CRI                                                     | 80-89                            | Blendbegrenzung (UGR)                                                       | 17          | Leistungsfaktor                                         | 0.96             |
| Flimmerwert Pst LM                                                          | 1                                | Konstant-Lichtstrom-Regelung                                                | Nein        | Farbtemperatur einstellbar                              | nein             |
| Lichtstrom einstellbar                                                      | stufenlos                        | Ausstrahlungswinkel einstellbar                                             | nein        | Breite                                                  | 140 mm           |
| Höhe/Tiefe                                                                  | 485 mm                           | Länge                                                                       | 340 mm      | Art der Verdrahtung                                     | Abschluss        |
| Leiterquerschnitt                                                           | 2.5 mm <sup>2</sup>              | Anschlussart                                                                | Steckklemme | Kompatibel mit Apple HomeKit                            | Nein             |
| Kompatibel mit Google Assistant                                             | Nein                             | Kompatibel mit Amazon Alexa                                                 | Nein        | IFTTT-Unterstützung verfügbar                           | Nein             |
| Bedienung über Bluetooth                                                    | Nein                             | Herkunftsland                                                               | GB          | Zolltarifnummer                                         | 94051190         |

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln

## Abbildungen

Maßzeichnung



Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Deeplink Produktseite • Lichtverteilungskurve • Montageanleitung • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)