# PRODUKTDATENBLATT

## Scotchcast™ Giessharz-Verbindungsgarnitur, 0,6/1kV, 4x50-95/5x25-50mm²

| | |
|---|---|
| Sonepar Artikelnummer | 120904232 |
| EAN | 4054596836105 |
| Hersteller Artikelnummer | 7100229874 |
| Hersteller Typ | 92-NBA5GS |
| Hersteller Name | 3M |
| Gewicht (Kg) | 1,85 |
| Zolltarif Nr. | 85469090 |

Die 3M™ Scotchcast™ Gießharz-Verbindungsgarnitur 92-NBA GS ermöglicht erstklassige Kabelverbindungen für Anwendungen bis zu 1 kV. Sie enthält das leistungsstarke, CMR-freie 3M™ Scotchcast™ Premium Epoxidharz 4 GS, das nach richtigem Vermischen beider Harzkomponenten seine Farbe ändert. Das innovative und geschlossene 3M Misch- und Gießsystem gewährleistet ein schnelles und sauberes Einfüllen des Harzes in die einteilige Vergussschale.
Die 3M™ Scotchcast™ Gießharz-Verbindungsgarnitur 92-NBA GS wird für die Isolierung und den mechanischen Schutz von Kabelverbindungen im Niederspannungsbereich bis 1 kV eingesetzt. Die acht Produktvarianten in den Größen 0 bis 7 decken einen weiten Leiterquerschnittsbereich ab und reichen von 1,5 mm² bis 240 mm². Zusätzlich können die Größen 1 und 3 mit einem Verbinderblock geliefert werden. Das innovative Design der 3M™ Scotchcast™ Gießharz-Verbindungsgarnitur 92-NBA GS ermöglicht eine saubere und schnelle Installation, durch den patentierten Vergussstutzen. Mithilfe der in der Garnitur enthaltenen Schaumstoffabdichtungen, des Phasenabstandshalters sowie der vollständigen Transparenz der Schale kann eine korrekte Kabelpositionierung sichergestellt werden. Das super-hydrophobe und CMR-freie 3M™ Scotchcast™ Premium Epoxidharz 4 GS erfüllt die Anforderungen gemäß IEC 60455-3-8, entspricht den EU-Richtlinien 2011/65/EU (RoHS) und 1907/2007/EC (REACH) und garantiert elektrische Isolierungen auf höchstem Niveau für den professionellen Gebrauch.

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| **Bemessungsspannung U0/U (Um)** | 0,6/1 (1,2) kV |
| **Ausführung** | Gießharz |
| **Anzahl der Leiter** | 5 |
| **Herkunftsland** | BE |
| **Zolltarifnummer** | 85469090 |
| **Gewicht** | 1.850 kg |

### Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Sicherheitsdatenblatt • Deeplink Produktseite • Verkaufsprospekt

*Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln*