

Klein-Lichtschraken , WSE9LC-3P2436A00



Sonepar Artikelnummer	120918738
EAN	4047084397639
Hersteller Artikelnummer	1080958
Hersteller Typ	WSE9LC-3P2436A00
Hersteller Name	SICK
Gewicht (Kg)	0,123
Zolltarif Nr.	85365019

Klein-Lichtschraken , W9 , Schaltabstand max.: 0 m ... 60 m , Sensorprinzip: Einweg-Lichtschrake , Schaltausgang: PNP , Schaltart: Hell-/dunkelschaltend , Anschlussart: Stecker M12, 4-polig , Lichtsender: Laser , Lichtart: Sichtbares Rotlicht , Einstellung: IO-Link , Smart Task Bezeichnung: Basis-Logik

Technische Daten

Lieferumfang des Einwegsystems	Sender und Empfänger	Bemessungsschaltabstand	50000 mm	Max. Ausgangsstrom	100 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses	Steckverbinder M12	Ausführung des Schaltausgangs	sonstige	Gehäusebauform	Quader
Bemessungssteuerspeisespannung DC	10 .. 30 V	Schutzart (IP)	IP66	Max. Schaltabstand	60000 mm
Einstellverfahren	Teach-In	Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion	1	Ausführung der Schaltfunktion	antivalent
Betriebsmittel-Schutzklasse	Schutzklasse 3	Explosionsschutz-Kategorie für Gas	ohne	Explosionsschutz-Kategorie für Staub	ohne
Breite des Sensors	12.2 mm	Höhe des Sensors	52.2 mm	Länge des Sensors	23.6 mm
Tastfunktion	hell-/dunkelschaltend	Werkstoff der optischen Fläche	Kunststoff	Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang	30 mA	Umgebungstemperatur	-10 °C	Reaktionszeit	0.5 ms
Reichweite des Schutzfeldes	0.5 m	Schaltfrequenz	1000 Hz	Spannungsart	DC
Laserschutzklasse	Klasse 1	Wellenlänge des Sensors	650 nm	Lichtart	Rotlicht polarisiert
Lichtfleck	1 mm²	Geeignet für Sicherheitsfunktionen	Ja	Herkunftsland	DE
Zolltarifnummer	85365019	Gewicht	0.123 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deepink Produktseite