

Molded Case Switch, 3p, 250A



Sonepar Artikelnummer	120925382
EAN	4015081025466
Hersteller Artikelnummer	102686
Hersteller Typ	NS2-250-NA
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	2,398
Zolltarif Nr.	85362090

Molded Case Switch, N2, Lasttrennschalter, 3-polig, Schaltvermögen SCCR 480Y/277 V 60 Hz Icu: 100 kA, Schaltvermögen SCCR 600Y/347 V 60 Hz Icu: 50 kA, Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom In = Iu: 250 A, Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom In = Iu: 250 A, Norm/Zulassung: UL/CSA, IEC, Installationsart: Festeinbau, Schraubverbindung, Schutzfunktion: Lasttrennschalter / Hauptschalter

Technische Daten

Bemessungsdauerstrom Iu	250 A	Bemessungsspannung	690 V	Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz	150 kA
Gerätebauart	Einbaugerät Festeinbautechnik	Anschlussart Hauptstromkreis	Schraubanschluss	Polzahl	3
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers	2500 A	Verlustleistung	48 W	Integrierter Erdschlussschutz	Nein
Geeignet für Hutschiene	Nein	Hutschiene optional	Ja	Anzahl der Hilfskontakte als Öffner	0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer	0	Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler	0	Mit Ausgelöstmelder	Nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser	Nein	Position des Anschlusses für Hauptstromkreis	vorne	Ausführung des Betätigungselements	Kipphebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit	Ja	Motorantrieb integriert	Nein	Motorantrieb optional	Ja
Schutzart (IP)	IP20	Herkunftsland	RO	Zolltarifnummer	85362090
Gewicht	2.398 kg				

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deepink Produktseite • Montageanleitung • 3D / BIM Objekt • Lehrvideo • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE) • Produktpräsentation • Maßzeichnung • Flussdiagramm