

Kunststoff-Schnellverschraubung für Wellschlauch, schwarz, gerade



Sonepar Artikelnummer	121068970
EAN	4025113274175
Hersteller Artikelnummer	1 5020 755 214 RQG1-M M16X1 5/AD13,0 SW
Hersteller Typ	RQG1-M M16X1 5/AD13,0 SW
Hersteller Name	FLEXA
Gewicht (Kg)	0,056
Zolltarif Nr.	39174000

Kunststoff Schnellverschraubung gerade RQG1-M, IP 66, kleine Packungseinheit einteilig, metrisches Außengewinde, konisch dichtend, für ROHRflex Wellschläuche Material: Kunststoff (PA), Farbe: schwarz Temperaturbereich: -40°C ...+120°C Zulassungen: VDE geprüft EN/ IEC 61386-23 / UL 1696 CSA 22.2 UR-File-no E86359 / NFPA 130 - ASTM E 162-E 662 SMP 800-C / Lloyds Register of Shipping / Gost, Eigenschaften: beständig gegen Öl und Benzin / silikon-, cadmium und halogenfrei / weitgehend säure- und lösungsmittelbeständig

Technische Daten

Nenndurchmesser	13 mm	Schutzart (IP)	IP56	Ausführung	gerade
Bauform	Außengewinde	Gewindeanschlussgröße	M16 x 1,5	Nenngröße in Zoll	5/16 Zoll
Drehbares Gewinde	Nein	Art der Verbindung	Gewinde	Gewindeart	metrisch
Gewindegänge pro Zoll	1.5	Gewindewerkstoff	Polyamid (PA)	Gewindelänge	11.5 mm
Gesamtlänge	37 mm	Gesamthöhe	20 mm	Werkstoff	Polyamid (PA)
Material Dichtung	ohne Dichtung	Kleinster Innendurchmesser des Schlauches	10 mm	Max. Außendurchmesser des Schlauches	13 mm
Farbe	schwarz	Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA	Ja	Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR	Ja
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23	Ja	Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register	Ja	Einsatztemperatur	-40 .. 120 °C
Herkunftsland	DE	Zolltarifnummer	39174000	Gewicht	0.056 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Reach-Erklärung • Produktvideo • RoHS-Erklärung