

93PS-10+10(40)-30-0-SB-6



|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 121237425          |
| EAN                      | 6430028227891      |
| Hersteller Artikelnummer | BF01A0206A01100000 |
| Hersteller Typ           | BF01A0206A01100000 |
| Hersteller Name          | EATON              |
| Gewicht (Kg)             | 208,0              |
| Zolltarif Nr.            | 85044095           |

Eaton 93PS USV, 10 kVA, 10 kW (redundant) skalierbar bis 40 kW, 2 x 15 kW Leistungsmodul, keine Batterie, separate Batterie, inklusive Netzwerkkarte

Technische Daten

|                                                    |               |                                             |             |                                |              |
|----------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|-------------|--------------------------------|--------------|
| Eingangsspannung                                   | 380 .. 415 V  | Anzahl der Primärphasen                     | 3           | Ausgangsspannung               | 380 .. 415 V |
| Ausgangswirkleistung                               | 10000 W       | Ausgangsscheinleistung                      | 10000 VA    | Überbrückungszeit Volllast     | 0 min        |
| USV-Technologie                                    | Online        | Primärfrequenz                              | 50 .. 60 Hz | Sekundärfrequenz               | 50 .. 60 Hz  |
| USB-Schnittstelle                                  | Nein          | Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232      | Nein        | Anzahl der Sekundärphasen      | 3            |
| SNMP                                               | Ja            | Spannungsart                                | AC          | Höhe                           | 1750 mm      |
| Breite                                             | 750 mm        | Tiefe                                       | 480 mm      | Gewicht                        | 180 kg       |
| Netzwerkmanagementfähig                            | Ja            | Bauform                                     | Standgerät  | Modular                        | Ja           |
| Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last) | 1.5 %         | Ausgangs-Leistungsfaktor                    | 1           | Gesamteffizienz                | 96 %         |
| Effizienz im Eco-Modus                             | 99 %          | Potentialfreier Schaltkontakt               | Ja          | Automatische Ausschaltfunktion | Ja           |
| Eingangsanschluss                                  | Festanschluss | Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss | 1           | Herkunftsland                  | FI           |
| Zolltarifnummer                                    | 85044095      | Gewicht                                     | 208.000 kg  |                                |              |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Produktbild Ansicht rechts • EPD-Erklärung (Environmental Product Declaration)