

LED.FR-Notleuchte m.E.Batterie 161 15L34/1 MA



Sonepar Artikelnummer	121251228
EAN	4041254429526
Hersteller Artikelnummer	H16118 0502
Hersteller Typ	H161180502
Hersteller Name	SCHUCH
Gewicht (Kg)	3,6
Zolltarif Nr.	94051140

LED-Notleuchte, 23 W, 3440 lm, selbstversorgt (MA), Selbsttest, Betriebsdauer 1 h, SKI, IP65, symmetrisch-breitstrahlend, 4000 K, Ra >= 80, Ta 0 °C/+30 °C, L90>50000 h (@ Ta 25°C), L80>70000 h (@ Ta max), L70>100000 h (@ Ta max), Wanne PMMA satiniert, Verschluss Kunststoff, Gehäuse glasfaserverstärktes Polyester, Farbe grau, EAN/GTIN:4041254429526. Robuste LED-Feuchtraum-Notleuchte, selbstversorgt mit automatischer Überwachung gemäß EN62034. Hochschlagfestes glasfaserverstärktes Polyestergehäuse und satinierte Abschlusswanne mit hoher Schlagfestigkeit. Mehrteilige unverlierbare Verschlussklammern, davon zwei Sicherheitsverschlüsse, Silikondichtung. Lackierter Aluminiumreflektor mit aufmontierten elektrischen Komponenten, hocheffizienten Zhaga-konformen LED-Modulen und Abdeckung der LED-Module (Berührungsschutz). Batterie mit Temperaturüberwachung, kurzschlussfestem Anschluss, Verpolungsschutz und Tiefentladeschutz. Automatische Überwachung mit optischer Anzeige der Prüfergebnisse.

Technische Daten

Montageart	Wandanbau/ Deckenanbau	Funktion	Rettungswegbeleuchtung	Mit Piktogramm	Nein
Schutzart (IP)	IP65	Max. Systemleistung	23 W	Farbtemperatur	4000 K
Nennbetriebsdauer	1 h	Geeignet für Bereitschaftsschaltung	Ja	Geeignet für Dauerschaltung	Ja
Mit Fernschalteranschluss	Nein	Mit Fernbedienung	Nein	Notfunktionsüberwachungssystem	automatischer Selbsttest
Notstromversorgungssystem	dezentral (Einzelbatterie)	Akkutechnologie	Lithium-Ionen	Leuchtmittel	LED austauschbar
Mit Leuchtmittel	Ja	Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff	Gehäusefarbe	grau
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff matt/ satiniert	Spannungsart	AC	Nennspannung	220 .. 240 V
Betriebsgerät	LED- Betriebsgerät stromgesteuert	Austauschbares Betriebsgerät	Ja	Lichtverteiler	ohne
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16	14	Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein	Schlagfestigkeit	IK05
Schutzklasse nach IEC 61140	I	Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D- Zeichen" nach EN 60598-2-24	Nein	Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1	0 .. 30 °C
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	3440 lm	Lichtstrom im Standby-Betrieb	620 lm	Breite	116 mm
Höhe/Tiefe	125 mm	Länge	1572 mm	Art der Verdrahtung	Abschluss
Polzahl	4	Leiterquerschnitt	2.5 mm ²	Anschlussart	Steckanschluss
Herkunftsland	DE	Zolltarifnummer	94051140	Gewicht	3.600 kg