

## FI/LS Kombischalter



|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 121278163         |
| EAN                      | 4015081724185     |
| Hersteller Artikelnummer | 177845            |
| Hersteller Typ           | FRBM6-D16/1N/03-G |
| Hersteller Name          | EATON             |
| Gewicht (Kg)             | 0,216             |
| Zolltarif Nr.            | 85362010          |

Hochwertige FI-Schutzschalter/Leitungsschutzschalter-Kombination, netzspannungsunabhängig, Kontaktstellungsanzeige rot - grün, Klemmen-Hintersteckschutz, tristabiler Rastschieber - ermöglicht Ausbau aus einem bestehenden Verschiebungsverband, umfangreiches Zubehörprogramm nachträglich anbaubar, große Auswahl an Bemessungsfehlerströmen, Bemessungsströme bis 40 A, Auslösekennlinien B, C, D, Bemessungsschaltvermögen 6 kA, geeignet zur Verwendung im Freien (Baustrom- und Freiluftverteiler) bis -25 °C

### Technische Daten

|                                             |                         |                                                   |              |                                            |                         |
|---------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|-------------------------|
| Polzahl (gesamt)                            | 2                       | Anzahl der abgesicherten Pole                     | 1            | Bemessungsstrom                            | 16 A                    |
| Bemessungsfehlerstrom                       | 0.3 A                   | Fehlerstrom-Typ                                   | AC           | Mitschaltender Neutralleiter               | Ja                      |
| Breite in Teilungseinheiten                 | 2                       | Bemessungsspannung                                | 240 V        | Bemessungsisolationsspannung $U_i$         | 500 V                   |
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit $U_{imp}$ | 4 kV                    | Montageart                                        | DIN-Schiene  | Energiebegrenzungsklasse                   | 3                       |
| Bemessungsabschaltvermögen nach EN 61009    | 6 kA                    | Bemessungsschaltvermögen $I_{cn}$ nach EN 61009-1 | 6 kA         | Abschaltcharakteristik                     | kurzzeitverzögert       |
| Stoßstromfestigkeit                         | 3 kA                    | Spannungsart                                      | AC           | Frequenz                                   | 50 Hz                   |
| Auslösecharakteristik                       | D                       | Mit Verriegelungsvorrichtung                      | Nein         | Überspannungskategorie                     | 3                       |
| Verschmutzungsgrad                          | 2                       | Umgebungstemperatur während des Betriebs          | -25 .. 40 °C | Einbautiefe                                | 75.5 mm                 |
| Fehlauslöseschutz                           | Ja                      | Schutzart (IP)                                    | IP20         | Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrätig | 1 .. 25 mm <sup>2</sup> |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrätig | 1 .. 25 mm <sup>2</sup> | Herkunftsland                                     | RO           | Zolltarifnummer                            | 85362010                |
| Gewicht                                     | 0.216 kg                |                                                   |              |                                            |                         |