

Wellschlauch PA6 V0 NW14 geschlitzt TP1143050U8



Sonepar Artikelnummer	121406483
EAN	9008347085316
Hersteller Artikelnummer	92096371
Hersteller Typ	TP1143050U8
Hersteller Name	MAINCOR
Gewicht (Kg)	0,049
Zolltarif Nr.	39173200

Schutzschlauch für den Einsatz im Maschinenbau, Automobilindustrie, Automatisierungstechnik Material Polyamid 6, Halogenfrei, Flammhemmend, bis 10 Jahre UV beständig Einsatztemperatur: -40°C bis +120°C, kurzfristig bis +150°C Brennbarkeit: UL94 V0, FMVSS 302, DIN75200 Zugfestigkeit(Mpa): >50, Reißdehnung(%): >100 Durchgangswiderstand(Ohm/cm): >10, Oberflächenwiderstand(Ohm): >10

Technische Daten

Nenndurchmesser	14 mm	Schutzart (IP)	sonstige
Farbe	schwarz	Biegeverhalten	flexibel
Nenngröße in Zoll	sonstige	Werkstoffgüte	Polyamid 6
Einsatztemperatur	-40 .. 120 °C	Biegeradius, statisch	40 mm
Ölbeständig	Ja	Ummantelungswerkstoff	ohne Ummantelung
Längsgeschlitzt	Ja	Form	rund
Halogenfrei	Ja	Geeignet für Außengebrauch	Ja
Brandschutz nach UL94	V0	Herkunftsland	DE
Zolltarifnummer	39173200	Gewicht	0.049 kg