

Hauptschalter 3-polig für 3 Vorhaengeschloesser



|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120061737       |
| EAN                      | 9005738713780   |
| Hersteller Artikelnummer | LT160 EH34 T300 |
| Hersteller Typ           | LT160 EH34 T300 |
| Hersteller Name          | BENEDIKT&JAEGER |
| Gewicht (Kg)             | 0,5             |
| Zolltarif Nr.            | 85365080        |

Hauptschalter 160A Einbau 3-polig, sperrbar

Technische Daten

|                                             |                   |                                            |          |                                         |                                  |
|---------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|----------|-----------------------------------------|----------------------------------|
| Bemessungsdauerstrom Iu                     | 160 A             | Polzahl                                    | 3        | Gerätebauart                            | Einbaugerät<br>Festeinbautechnik |
| Farbe des Betätigungselements               | schwarz           | Ausführung des Betätigungselements         | sonstige | Ausführung als Hauptschalter            | Ja                               |
| Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter  | Nein              | Ausführung als Sicherheitsschalter         | Ja       | Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung      | Nein                             |
| Ausführung als Wendesalter                  | Nein              | Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC  | 690 V    | Bemessungsbetriebsspannung              | 690 V                            |
| Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V       | 160 A             | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V | 45 kW    | Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw   | 3 kA                             |
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V | 55 kW             | Schaltleistung bei 400 V                   | 55 kW    | Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq | 30 kA                            |
| Anzahl der Hilfskontakte als Öffner         | 0                 | Anzahl der Hilfskontakte als Schließer     | 0        | Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler   | 0                                |
| Motorantrieb optional                       | Nein              | Motorantrieb integriert                    | Nein     | Spannungsauslöser optional              | Nein                             |
| Geeignet für Bodenmontage                   | Nein              | Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch       | Ja       | Geeignet für Frontbefestigung Zentral   | Nein                             |
| Geeignet für Verteilereinbau                | Nein              | Geeignet für Zwischenbau                   | Nein     | Verriegelbar                            | Ja                               |
| Anschlussart Hauptstromkreis                | Schraubanschlüsse | Schutzart (IP), frontseitig                | IP66     | Herkunftsland                           | AT                               |
| Zolltarifnummer                             | 85365080          | Gewicht                                    | 0.500 kg |                                         |                                  |