

Leistungsschutz, 42 V 50 Hz, 48 V 60 Hz, 3-polig, 380 V 400 V, 3 kW, Kontaktbestückung
Ö = Öffner= 1 Ö, Schraubklemmen, Wechselstrombetätigt



Sonepar Artikelnummer	120203813
EAN	4015080516378
Hersteller Artikelnummer	051637
Hersteller Typ	DILEEM-01(42V50HZ,48V60HZ)
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	0,17
Zolltarif Nr.	85364900

Leistungsschutz, Anwendung: Kleinschütze für Motoren und ohmsche Lasten, Leistungsschütze DILEEM, Gebrauchskategorie: AC-1: Nicht oder leicht induktive Lasten, Widerstandsöfen, NAC-3: Käfigläufermotoren: anlassen, während Betrieb ausschalten, AC-4: Käfigläufermotoren: anlassen, Einstecken, reversieren, Tippen, Anschlusstechnik: Schraubklemmen, Hinweise: Geeignet auch für Motoren der Effizienzklasse IE3., IE3-fähige Geräte sind mit dem Logo auf der Verpackung gekennzeichnet., Beschreibung: Mit Hilfskontakt, Anzahl der Pole: 3-polig, Bemessungsbetriebsstrom AC-3, 380 V, 400 V: Ie= 6,6 A

Technische Daten

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz	42 V	Spannungsart zur Betätigung	AC	Anzahl der Öffner als Hauptkontakte	0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte	3	Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V	22 A	Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V	6.6 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V	3 kW	Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V	2.2 kW	Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz	48 V
Anschlussart Hauptstromkreis	Schraubanschluss	Betriebsspannung AC 50 Hz	24 .. 690 V	Betriebsspannung AC 60 Hz	24 .. 690 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V	5 A	Bemessungsbetriebsleistung NEMA	2.2 kW	Anzahl der Hilfskontakte als Schließer	0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner	1	Geeignet für Reiheneinbau	Nein	Breite	45 mm
Höhe	58 mm	Tiefe	52 mm	Herkunftsland	DE
Zolltarifnummer	85364900	Gewicht	0.170 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

DeepLink Produktseite • Montageanleitung • 3D / BIM Objekt • Verkaufsprospekt • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE) • Maßzeichnung • Anschlussbild • Flussdiagramm