

Hilfsschütz, 240 V 50 Hz, S = Normal offen: 3 S, Ö = Normal geschlossen: 1 Ö, Schraubklemmen, Wechselstrombetätigung



|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120203973          |
| EAN                      | 4015080103004      |
| Hersteller Artikelnummer | 010300             |
| Hersteller Typ           | DILER-31(240V50HZ) |
| Hersteller Name          | EATON              |
| Gewicht (Kg)             | 0,17               |
| Zolltarif Nr.            | 85364900           |

Hilfsschütz, Sortiment: DILER Mini-Schütz, Anwendung: Hilfsschütze, Beschreibung: mit zwangsgeführten Kontakten, Anschlusstechnik: Schraubklemmen, Bemessungsbetriebsstrom konventioneller thermischer Strom, 1 Pol offen bei 50 °C: I<sub>th</sub> = I<sub>e</sub> = 10 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-15 220 V 230 V 240 V: I<sub>e</sub> = 6 A, 380 V 400 V 415 V: I<sub>e</sub> = 3 A, Kontakte S = Schließer: 3 S, Kontakte Ö = Öffner: 1 Ö, Codenummer und Version der Kombination Unterscheidungsnummer: 31E, verwendbar für: ...DILE, Betätigungsspannung: 240 V 50 Hz, Stromart AC/DC: Wechselstrombetätigung, Schutzart: IP20

Technische Daten

|                                         |                       |                                                          |             |                                                   |             |
|-----------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------|-------------|
| Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz | 240 V                 | Spannungsart zur Betätigung                              | AC          | Anzahl der Hilfskontakte als Öffner               | 1           |
| Anzahl der Hilfskontakte als Schließer  | 3                     | Bemessungsbetriebsstrom                                  | 10 A        | Bemessungsbetriebsstrom I <sub>e</sub> , 400 V    | 3 A         |
| Montageart                              | DIN-Schiene/ Schraube | Mit LED-Anzeige                                          | Nein        | Geeignet für Handbedienung                        | Nein        |
| Schnittstelle                           | Nein                  | Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend | 0           | Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend | 0           |
| Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler   | 0                     | Betriebsspannung AC 50 Hz                                | 17 .. 500 V | Betriebsspannung AC 60 Hz                         | 17 .. 500 V |
| Betriebsspannung DC                     | 24 .. 220 V           | Spannungsart der Betriebsspannung                        | AC/DC       | Bemessungsschaltstrom                             | 10 A        |
| Anschlussart Hilfsstromkreis            | Schraubanschluss      | Breite                                                   | 45 mm       | Höhe                                              | 58 mm       |
| Tiefe                                   | 52 mm                 | Herkunftsland                                            | DE          | Zolltarifnummer                                   | 85364900    |
| Gewicht                                 | 0.170 kg              |                                                          |             |                                                   |             |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Deeplink Produktseite • Montageanleitung • Produktbild Vorderseite • Produktbild Ansicht rechts • 3D / BIM Objekt • Verkaufsprospekt • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE) • Maßzeichnung • Anschlussbild • Flussdiagramm