PRODUKTDATENBLATT

Stern-Dreieck-Schützkombination, 380 V 400 V: 11 kW, 110 V 50 Hz, 120 V 60 Hz, Wechselstrombetätigung

Sonepar Artikelnummer	120209987
EAN	4015082783334
Hersteller Artikelnummer	278333
Hersteller Typ	SDAINLM22(110V50HZ, 120V60HZ)
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	1,03
Zolltarif Nr.	85364900

Stern-Dreieck-Schützkombination, Anwendung: Stern-Dreieck Motorstart für Schützkombinationen, Betriebsfrequenz: maximal 10 Anläufe pro Stunde, Gebrauchskategorie: NAC-3: Käfigläufermotoren: anlassen, während Betrieb ausschalten, Bemessungsbetriebsstrom AC-3, 380 V, 400 V: Ie= 22 A, Max. Bemessung für Drehstrommotoren, 50 - 60 Hz AC-3 220 V 230 V: P= 5,5 kW, 380 V 400 V: P= 11 kW, 500 V: P= 11 kW, 660 V 690 V: P= 11 kW, Max. Umschaltzeit: 20 s, Betätigungsspannung: 110 V 50 Hz, 120 V 60 Hz, Stromart AC/DC: Wechselstrombetätigung, Einzelne Komponenten der Netzschützkombination Q11: DILM12-10, + DILA-XHI20

Technische Daten

Funktion	Stern-Dreieck-Schütz	**Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz**	110 V	**Bemessungssteuerspeisespannung DC**	0 V
Spannungsart zur Betätigung	AC	**Spannungsart der Betriebsspannung**	AC	**Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V**	22 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V	22 A	**Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis**	Schraubanschluss	**Geeignet für Tragschienenmontage**	Nein
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz	120 V	**Anzahl der Öffner als Hauptkontakte**	0	**Anzahl der Schließer als Hauptkontakte**	9
Anschlussart Hauptstromkreis	Schraubanschluss	**Betriebsspannung AC 50 Hz**	24 .. 690 V	**Betriebsspannung AC 60 Hz**	24 .. 690 V
Betriebsspannung DC	0 V	**Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V**	11 kW	**Bemessungsbetriebsleistung NEMA**	0 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner	0	**Anzahl der Hilfskontakte als Schließer**	3	**Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler**	0
Schutzart (IP)	IP20	**Schutzart (NEMA)**	sonstige	**Breite**	158 mm
Höhe	82 mm	**Tiefe**	117 mm	**Herkunftsland**	RO
Zolltarifnummer	85364900	**Gewicht**	1.030 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Montageanleitung • Produktbild Vorderseite • Produktbild Ansicht oben • Produktbild Ansicht rechts • 3D / BIM Objekt • Lehrvideo • Verkaufsprospekt • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE) • Maßzeichnung • Anschlussbild

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln