

Überspannungsableiter Einsatz, 280VAC, 30kA



Sonepar Artikelnummer	120319042
EAN	4015081641079
Hersteller Artikelnummer	167617
Hersteller Typ	SPCT2-NPE60
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	0,03
Zolltarif Nr.	85365080

Zum Schutz von Verbraucheranlagen vor transienten Überspannungen, die durch indirekte Blitzeinschläge sowie Schaltvorgänge verursacht werden, Test Klasse II nach IEC 61643-1+A1, SPD-Typ T2 nach EN 61643-11, SPC-S-HK Hilfsschalter für Fernsignalisierung kann hinzugefügt werden, verschiebbar mit allen Xtra Combinations Schaltgeräten

Technische Daten

Anzahl der Leiter (ohne Erde)	0	Nennableitstoßstrom (8/20)	30 kA	Nennspannung AC	260 V
Schutzpegel	1 kV	Montageart	auf Basiselement	Netzform DC	Nein
Netzform IT	Nein	Netzform TN	Ja	Netzform TN-C	Nein
Netzform TN-C-S	Nein	Netzform TN-S	Nein	Netzform TT	Nein
Netzform sonstige	Ja	Max. Ableitstoßstrom (8/20)	60 kA	Max. Dauerspannung AC	260 V
Max. Überstromschutzeinrichtung V-Verdrahtung (Sicherung)	125 A	Integrierter Kurzschlusschutz	Nein	Integrierte Vorsicherung	Nein
Leckstromfrei	Nein	Baugröße	1 TE	Mit Fernmeldekontakt	Nein
Signalisierung am Gerät	optisch	Prüfklasse Typ 2	Ja	Schutzart (IP)	IP20
Herkunftsland	RO	Zolltarifnummer	85365080	Gewicht	0.030 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Montageanleitung • Lehrvideo • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE) • Produktpräsentation • Maßzeichnung • Anschlussbild