

Positionsschalter, 1S+1Ö, Basis, Federkraftverriegelung



Sonepar Artikelnummer	120374389
EAN	4015081065899
Hersteller Artikelnummer	106829
Hersteller Typ	LS-S11-24DFT-ZBZ/X
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	0,43
Zolltarif Nr.	85365080

Positionsschalter, Grundfunktion: Positionsschalter, Sicherheitspositionsschalter, Typkenner: LS...ZBZ/X, Sortiment: Grundgeräte mit Federkraftverriegelung (Ruhestromprinzip), Schutzart: IP65, Merkmale: Grundgerät, erweiterbar, Umgebungstemperatur: -25 - +40 °C, Beschreibung: Mit Verriegelungsüberwachung, mit Hilfsentriegelung, Überwachung der Türstellung: permanent, Kontakte S = Schließer: 1 S, Kontakte Ö = Öffner: 1 Ö, Hinweis: = Sicherheitsfunktion, durch Zwangsöffnung nach IEC/EN 60947-5-1, Bemessungssteuerspeisespannung Magnetantrieb: Us= 24 V DC V, Gehäuse: Kunststoff

Technische Daten

Höhe des Sensors	173 mm	Schaltfunktion	Schleichschaltglied	Anzahl der Kontakte als Öffner	1
Anzahl der Kontakte als Schließer	1	Anzahl der Kontakte als Wechsler	0	Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Ausführung des Betätigungselements	ohne	Ausführung des elektrischen Anschlusses	Kabeleinführung (metrisch)	Schutzart (IP)	IP65
Breite des Sensors	60 mm	Durchmesser Sensor	0 mm	Länge des Sensors	39 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V	6 A	Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V	6 A	Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V	6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V	3 A	Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V	0.8 A	Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V	0.3 A
Schaltfunktion verrastend	Nein	Ausgang elektronisch	Nein	Zwangsöffnung	Ja
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte	1	Ausführung der Schnittstelle	ohne	Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation	ohne
Gehäusebauform	Quader	Beschichtung Gehäuse	sonstige	Ausrichtung des Betätigungselements	sonstige
Mit Statusanzeige	Nein	Geeignet für Sicherheitsfunktionen	Ja	Explosionsschutz-Kategorie für Gas	ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub	ohne	Umgebungstemperatur während des Betriebs	-25 .. 70 °C	Schutzart (NEMA)	sonstige
Herkunftsland	DE	Zolltarifnummer	85365080	Gewicht	0.430 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Montageanleitung • 3D / BIM Objekt • Verkaufsprospekt • Maßzeichnung • Anschlussbild