

Näherungsschalter, induktiv, 1S/1Ö, Sn=40mm, 2L, 35-250VAC, quad.40, Kunststoff, Schraubanschluss



|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120802458     |
| EAN                      | 4015081326082 |
| Hersteller Artikelnummer | 135815        |
| Hersteller Typ           | E55BLT1F      |
| Hersteller Name          | EATON         |
| Gewicht (Kg)             | 0,23          |
| Zolltarif Nr.            | 85365080      |

Näherungsschalter, Induktive Sensoren, Sortiment: E55 Limit Switch Style Series, Anschluss: 2 Draht, Bauform (äußere Abmessungen): 50 x 50 x 128 mm, Bemessungsbetriebsspannung: Ue= 35 - 250 V AC, Bemessungsschaltabstand: Sn= 40 mm, Montageart: nicht bündig, Schraubanschlussklemme, Kontakte P = Öffner und Schließer, programmierbar: 1 P, Material: Kunststoff, Schutzart: IP67, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947-5-2

Technische Daten

|                                                  |              |                                                                      |             |                                                         |                                |
|--------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Mechanische Einbaubedingung für Sensor           | nicht bündig | Schaltabstand                                                        | 40 mm       | Ausführung der Schaltfunktion                           | programmierbar /konfigurierbar |
| Ausführung des Schaltausgangs                    | 2-Draht      | Ausführung des elektrischen Anschlusses                              | Klemme      | Gehäusebauform                                          | Quader                         |
| Beschichtung Gehäuse                             | sonstige     | Versorgungsspannung                                                  | 35 .. 250 V | Werkstoff des Gehäuses                                  | Kunststoff                     |
| Breite des Sensors                               | 50 mm        | Höhe des Sensors                                                     | 50 mm       | Länge des Sensors                                       | 128 mm                         |
| Geeignet für Sicherheitsfunktionen               | Nein         | Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion                     | 1           | Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion | 0                              |
| Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge          | 0            | Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge                       | 0           | Art der Betätigung                                      | metallisches Target            |
| Ausführung der Schnittstelle                     | ohne         | Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation | ohne        | Kaskadierbar                                            | Nein                           |
| SIL nach IEC 61508                               | ohne         | Performance Level nach EN ISO 13849-1                                | ohne        | Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz                 | 35 .. 250 V                    |
| Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz          | 35 .. 250 V  | Spannungsart                                                         | AC          | Schaltfrequenz                                          | 25 Hz                          |
| Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte | Nein         | Druckfest                                                            | Nein        | Explosionsschutz-Kategorie für Gas                      | ohne                           |
| Explosionsschutz-Kategorie für Staub             | ohne         | Schutzart (NEMA)                                                     | 4X, 6, 13   | Herkunftsland                                           | CN                             |
| Zolltarifnummer                                  | 85365080     | Gewicht                                                              | 0.230 kg    |                                                         |                                |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Montageanleitung • Produktvideo • Maßzeichnung