

AB-C3-M12MS-5,0PVC-M12FA



Sonepar Artikelnummer	120826141
EAN	4044777293940
Hersteller Artikelnummer	22262097
Hersteller Typ	22262097
Hersteller Name	LAPP
Gewicht (Kg)	0,166
Zolltarif Nr.	85444290

Für mittlere mechanische Beanspruchung im Trockenbereich, Kostenersparnis durch schnelle und einfache Installation, Platzersparnis durch kompakte Abmessungen, Schnelle und einfache Fehlerverfolgung, Vergoldete Kontakte für geringe Übergangswiderstände, Integrierte Rüttelsicherung (mechanische Rastung), Außenmantel: PVC, schwarz, Aderquerschnitt: 0,34 mm², Aderfarben: 3-polig: bn (1), bu (3), bk (4) 4-polig: bn (1), wh (2), bu (3), bk (4) 5-polig: bn (1), wh (2), bu (3), bk (4), gn/ye (5), UL File Number: E249137, Flammwidrig gemäß Style 2464, Bedingt öl- und chemikalienbeständig, Inklusive Kennzeichnungsträger, LABS frei,

Technische Daten

Polzahl	3	Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig	M12	Art des Steckkontaktes, feldseitig	Female (Buchse)
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig	abgewinkelt	Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig	M12	Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig	gerade
Kabellänge	5 m	Werkstoff des Kabelmantels	Polyvinylchlorid (PVC)	Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig	Male (Stecker)
Halogenfrei	Nein	Farbe des Kabelmantels	schwarz	Mit LED-Anzeige	Nein
Geschirmt	Nein	Kabeltyp	mehradrig	Strahlenvernetzt	Nein
Werkstoff des Kontaktgrundkörpers	CuSn	Werkstoff der Kontaktbeschichtung	Nickel/Gold	Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung	-40 .. 80 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling	-25 .. 80 °C	Bemessungsstrom In	4 A	Bemessungsspannung	250 V
Zolltarifnummer	85444290	Gewicht	0.166 kg		