

Pressverbinder, längsdicht, 50mm², Cu



Sonepar Artikelnummer	120991744
EAN	4012078476133
Hersteller Artikelnummer	526R
Hersteller Typ	526R
Hersteller Name	KLAUKE
Gewicht (Kg)	0,044
Zolltarif Nr.	85359000

Längsdichte Ausführung mit Ölstopp. Rohrabmessung nach DIN 46267 Teil 1. Mit Kennziffer zur eindeutigen Werkzeugzuordnung. Für zugentlastete Verbindungen. Mit Pressmarkierungen für richtiges Verpressen. Optimale Material- und Verpresseigenschaften durch geglühtes Material. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Galvanisch verzinkt zum Schutz gegen Korrosion. Werkstoff Cu gemäß EN 13600.

Technische Daten

Nennquerschnitt	50 mm ²	Ausführung	DIN-Ausführung	Hülsenform	kurz
Spannungsreihe	bis 15 kV	Geeignet für massive Leiter	Ja	Geeignet für mehrdrähtige Leiter	Ja
Geeignet für feindrähtige Leiter	Ja	Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C)	Nein	Geeignet für Lackdraht	Nein
Geeignet für Rundleiter	Ja	Geeignet für Flachleiter	Nein	Werkstoff	Kupfer
Oberflächenschutz	verzinkt	Isolation	ohne	Art der Verbindung	Stoßverbinder
Anzahl der Abzweige	2	Für zugfeste Verbindungen	Nein	Ölstopp/Mittelsteg	Ja
Herkunftsland	DE	Zolltarifnummer	85359000	Gewicht	0.044 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

DeepLink Produktseite • RoHS-Erklärung