

Leistungsschalter, 3p, 250A, Steckesatz



Sonepar Artikelnummer	121049596
EAN	4015081649617
Hersteller Artikelnummer	168480
Hersteller Typ	NZMN3-VE250-SVE
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	7,72
Zolltarif Nr.	85362090

Die Leistungsschalter der Serie NZM...-VE decken mit nur vier kompakten Baugrößen alle Anwendungsfälle ab und sind für den IEC-Markt geeignet. Modulare Funktionsgruppen gestalten die Montage immer flexibel. Mit elektronischen Aktoren für den System- und Kabelschutz, Selektiv- und Generatorschutz. Überlast, kurz verzögert, und nicht verzögerter Kurzschlussschutz. Hinweise: Effektivwertmessung und thermisches Gedächtnis, einstellbare Trägheitsgradeinstellung t_r : 2-14 s bei 6xI_r sowie unendlich (ohne Überlastauslöser), einstellbare Verzögerungszeit t_{sd} : Stufen: 0, 1000 ms, i2t-Konstantfunktion: geschaltet

Technische Daten

Bemessungsdauerstrom I _u	250 A	Bemessungsspannung	690 V	Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom I _{cu} bei 400 V, 50 Hz	50 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung	125 .. 250 A	Gerätebauart	Einbaugerät Steckesatztechnik	Anschlussart Hauptstromkreis	Schraubanschluss
Polzahl	3	Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers	250 .. 2500 A	Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers	500 .. 2750 A
Integrierter Erdschlussschutz	Nein	Geeignet für Hutschienenmontage	Nein	Hutschienenmontage optional	Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner	0	Anzahl der Hilfskontakte als Schließer	0	Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler	0
Mit Auslöstmelder	Nein	Mit integriertem Unterspannungsauslöser	Nein	Position des Anschlusses für Hauptstromkreis	vorne
Ausführung des Betätigungselements	Kipphebel	Komplettgerät mit Schutzeinheit	Ja	Motorantrieb integriert	Nein
Motorantrieb optional	Ja	Schutzart (IP)	IP20	Herkunftsland	RO
Zolltarifnummer	85362090	Gewicht	7.720 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deepink Produktseite • Montageanleitung • 3D / BIM Objekt • Lehrvideo • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE) • Produktpräsentation