

4FS Kabelverschraubung M25 Ex d/e/tb Messing vern.



Sonepar Artikelnummer	121404024
EAN	3661458145469
Hersteller Artikelnummer	44808251
Hersteller Typ	44808251
Hersteller Name	SIB - ADR
Gewicht (Kg)	0,277
Zolltarif Nr.	74122000

Gewindelänge: 15mm, Gesamtlänge: 83mm für Kabel mit Armierung geeignet Material Verschraubungskörper: Messing vernickelt
Antirotationsring: PA6-25%GF oder Messing Dichtung: Neopren, Flachdichtung: Graphite und Polymere Temperaturbereich: -60°C bis +80°C IP66/IP68-10 Bar Für explosionsgeschützte Bereiche: Gerätegruppe: IIA, IIB, IIC, IIIA, IIIB, IIIC Kategorie: 2 und 3, Atmosphäre: G / D, Zone: 1, 2, 21, 22 Nach Prüfnorm: Zertifikat IECEx LCIE 16.0026X EN 60079-0(2012)A11(2013) / IEC 60079-0 (2011), EN 60079-1(2014) / IEC 60079-1(2014) EN 60079-7(2007) / IEC 60079-7(2006), EN 60079-31(2014) / IEC 60079-31(2013)

Technische Daten

Gewindeart	metrisch	Gewindenennmaß metrisch/PG	25	Geeignet für Kabeldurchmesser	14 .. 20.5 mm
Werkstoff	Metall	Schutzart (IP)	IP68	Verbindungsart zum Gehäuse	schrauben
Gewindenennmaß in Zoll NPT/ Gasrohrgewinde	sonstige	Gewindesteigung	1.5 mm	Gewindelänge	15 mm
Schlüsselweite	40 mm	Sechskant Eckmaß	46.19 mm	Werkstoffgüte	Messing
Oberflächenschutz	vernickelt	Schlagfest	Ja	Farbe	Silber
Ausführung	gerade	Mit Zugentlastung	Ja	Material Dichtung	CR (Chloropren-Kautschuk)
Einsatztemperatur	-60 .. 80 °C	Explosionsgeprüfte Ausführung	Ja	Für Ex-Zone Gas	1, 2
Für Ex-Zone Staub	21, 22	Für bewehrte Kabel	Ja	EMV-Ausführung	Ja
Geschirmt	Ja	Herkunftsland	FR	Zolltarifnummer	74122000
Gewicht	0.277 kg				

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite