

GET FLAT XS RUND MP LED20W 4000K



|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120458921     |
| EAN                      | 9008905658419 |
| Hersteller Artikelnummer | 468-110021455 |
| Hersteller Typ           | 468-110021455 |
| Hersteller Name          | MOLTO LUCE    |
| Gewicht (Kg)             | 1,3           |
| Zolltarif Nr.            | 85395100      |

GET F XS EINBAUDOWNLIGHT aus Aluminium, weiss matt, ähnlich RAL 9016,mikroprismatische PMMA-Abdeckung für ausgezeichnete Entblendung Ausstrahlwinkel 90°, Lichtaustritt direkt, max. 350/500/700mA, IP44LSt.: 1217/1654/2180A++-AW, LT: 50 000 L80 B10h

Technische Daten

|                                      |                               |                                      |                        |                            |                                         |
|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|
| Verstellbarkeit                      | nicht verstellbar             | Werkstoff des Gehäuses               | Aluminium              | Gehäusefarbe               | weiß                                    |
| Ausstrahlungswinkel                  | > 80° - extrem breitstrahlend | Farbtemperatur                       | 4000 K                 | Geeignet für Einbaumontage | Ja                                      |
| Geeignet für Deckenmontage           | Ja                            | Leuchtmittel                         | LED nicht austauschbar | Mit Leuchtmittel           | Ja                                      |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen | 1                             | Fassung                              | ohne                   | Werkstoff der Abdeckung    | Kunststoff strukturiert                 |
| Spannungsart                         | DC                            | Nennstrom                            | 350 .. 700 mA          | Betriebsgerät              | LED-<br>Betriebsgerät<br>stromgesteuert |
| Reflektor                            | ohne                          | Lichtverteilung                      | symmetrisch            | Lichtaustritt              | direkt                                  |
| Schlagfestigkeit                     | IK06                          | Schutzklasse nach IEC 61140          | II                     | Lichtfarbe                 | weiß                                    |
| Farbwiedergabeindex CRI              | 80-89                         | Höhe/Tiefe                           | 66 mm                  | Außendurchmesser           | 169 mm                                  |
| Einbauhöhe                           | 100 .. 0 mm                   | Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | ohne                   | Herkunftsland              | AT                                      |
| Zolltarifnummer                      | 85395100                      | Gewicht                              | 1.300 kg               |                            |                                         |