

Überspannungsableiter Typ 2, 3 Varistoren, 3-ph TN-C Netze mit PEN



Sonepar Artikelnummer  
EAN  
Hersteller Artikelnummer  
Hersteller Typ  
Hersteller Name  
Gewicht (Kg)  
Zolltarif Nr.

120478558  
8012823344393  
7P.23.8.275.1020  
7P.23.8.275.1020  
FINDER  
0,324  
85363030

Überspannungsableiter Typ 2, Module austauschbar, mit 3 Varistoren, für 3-phasige TN-C-Netze, Varistor-Defektanzeige durch "Rot" im Sichtfenster, Fernmeldekontakt, Breite 53,8 mm

Technische Daten

|                               |          |                                                                 |                    |                                                 |                    |
|-------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------|--------------------|
| Anzahl der Leiter (ohne Erde) | 3        | Nennableitstoßstrom (8/20)                                      | 20 kA              | Nennspannung AC                                 | 230 V              |
| Schutzpegel                   | 1.2 kV   | Montageart                                                      | Hutschiene TH35    | Netzform DC                                     | Nein               |
| Netzform IT                   | Nein     | Netzform TN                                                     | Nein               | Netzform TN-C                                   | Ja                 |
| Netzform TN-C-S               | Nein     | Netzform TN-S                                                   | Nein               | Netzform TT                                     | Nein               |
| Netzform sonstige             | Nein     | Max. Ableitstoßstrom (8/20)                                     | 40 kA              | Max. Dauerspannung AC                           | 275 V              |
| Max. Dauerspannung DC         | 350 V    | Max. Überstromschutzeinrichtung<br>Stichverdrahtung (Sicherung) | 160 A              | Kurzschlussfestigkeit (Iscrr)                   | 50 kA              |
| Integrierter Kurzschlusschutz | Nein     | Integrierte Vorsicherung                                        | Nein               | Leckstromfrei                                   | Nein               |
| Baugröße                      | 3 TE     | Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/<br>mehrdrätig)              | 35 mm <sup>2</sup> | Max. Leiterquerschnitt flexibel<br>(feindrätig) | 25 mm <sup>2</sup> |
| Mit Fernmeldekontakt          | Ja       | Signalisierung am Gerät                                         | optisch            | Prüfklasse Typ 2                                | Ja                 |
| Schutzart (IP)                | IP20     | Herkunftsland                                                   | CZ                 | Zolltarifnummer                                 | 85363030           |
| Gewicht                       | 0.324 kg |                                                                 |                    |                                                 |                    |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Deeplink Produktseite