

Not-Aus-Schaltgerät 48-240VACDC3n/o 1n PNOZ s4.1#750154



Sonepar Artikelnummer	120710454
EAN	4046548054224
Hersteller Artikelnummer	750154
Hersteller Typ	PNOZ S4.1 48-240VACDC 3 N/O 1 N/C
Hersteller Name	PILZ
Gewicht (Kg)	0,21
Zolltarif Nr.	85364900

PNOZsigma Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlusserkennung, Ausgänge: 3 S, 1 Ö, 1 HL, UB = 48 - 240 V AC/DC, Breite: 22,5 mm, steckbare Schraubklemmen, Überwachung von Not-Halt, Schutztüren.

Technische Daten

Ausführung	Grundgerät	Ausführung des elektrischen Anschlusses	Schraubanschlus s	Spannungsart der Versorgungsspannung	AC/DC
Versorgungsspannung AC 50 Hz	48 .. 240 V	Versorgungsspannung DC	48 .. 240 V	Auswertung der Eingänge	zweikanalig
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet	3	Geeignet für Tragschienenmontage	Ja	Mit abnehmbaren Klemmen	Ja
Versorgungsspannung AC 60 Hz	48 .. 240 V	Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern	Ja	Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen	Ja
Geeignet zur Überwachung von Ventilen	Nein	Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen	Ja	Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren	Ja
Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern	Nein	Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern	Ja	Mit Starteingang	Ja
Mit Mutingfunktion	Nein	Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet	0	Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter	0
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter	0	Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet	1	Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet	0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter	1	Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter	0	Performance Level nach EN ISO 13849-1	Level e
Mit Zulassung für BG BIA	Nein	Mit Zulassung nach UL	Nein	Breite	22.5 mm
Höhe	96 mm	Tiefe	120 mm	Herkunftsland	DE
Zolltarifnummer	85364900	Gewicht	0.210 kg		