


Not-Aus-Schaltgerät PNOZc1 24VDC3n/o1n/c



|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120710705               |
| EAN                      | 4046548070507           |
| Hersteller Artikelnummer | 710001                  |
| Hersteller Typ           | PNOZ C1 24VDC 3N/O 1N/C |
| Hersteller Name          | PILZ                    |
| Gewicht (Kg)             | 0,16                    |
| Zolltarif Nr.            | 85364190                |

PNOZcompact Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 2-kanalige Beschaltung mit Querschlusserkennung, manueller/ automatischer Start, Ausgänge: 3 S, 1 Ö, UB 24 V DC, Breite: 22,5 mm, Federkraftklemmen fest an Gerätefront, Überwachung von Not-Halt, Schutztüren.

Technische Daten

|                                                                     |            |                                                                       |                    |                                                                          |          |
|---------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------|
| Ausführung                                                          | Grundgerät | Ausführung des elektrischen Anschlusses                               | Federzuganschlu ss | Spannungsart der Versorgungsspannung                                     | DC       |
| Versorgungsspannung DC                                              | 24 V       | Auswertung der Eingänge                                               | zweikanalig        | Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzüglich, kontaktbehaftet | 3        |
| Stoppkategorie nach IEC 60204                                       | 0          | Geeignet für Tragschienenmontage                                      | Ja                 | Mit abnehmbaren Klemmen                                                  | Nein     |
| Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern                     | Ja         | Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen                          | Ja                 | Geeignet zur Überwachung von Ventilen                                    | Nein     |
| Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen | Nein       | Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren                        | Ja                 | Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern                             | Nein     |
| Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern                     | Nein       | Mit Starteingang                                                      | Ja                 | Mit Mutingfunktion                                                       | Nein     |
| Mit Rückführkreis                                                   | Nein       | Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet | 0                  | Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzüglich, Halbleiter      | 0        |
| Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter    | 0          | Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzüglich, kontaktbehaftet     | 1                  | Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet           | 0        |
| Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzüglich, Halbleiter        | 0          | Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter             | 0                  | Performance Level nach EN ISO 13849-1                                    | Level e  |
| SIL nach IEC 61508                                                  | 3          | Mit Zulassung für BG BIA                                              | Nein               | Mit Zulassung nach UL                                                    | Ja       |
| Breite                                                              | 22.5 mm    | Höhe                                                                  | 105 mm             | Tiefe                                                                    | 100 mm   |
| Herkunftsland                                                       | CN         | Zolltarifnummer                                                       | 85364190           | Gewicht                                                                  | 0.160 kg |