PRODUKTDATENBLATT

Molded Case Switch 4p 1200A 1000VDC UL

Sonepar Artikelnummer	121049710
EAN	4015081744138
Hersteller Artikelnummer	179327
Hersteller Typ	N4-4-1200-S1-PV-NA
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	22,0
Zolltarif Nr.	85365080

Molded Case Switch N..DC in der speziellen Version für bis zu 1500 V DC kann auf 1 oder 2 Polen verwendet werden. Sie erfüllen die Isolationseigenschaften auch für geerdete IT-Netzwerke. Zubehör, wie Brückenkits, Anschlussklemmen und Türkupplungsdrehgriffe ermöglichen eine individuelle Installation in den unterschiedlichsten Verteilungssystemen. Hilfsschalter, Spannungsauslöser und Fernantrieb erleichtern die Signalisierung und Automatisierung. Hinweis: Eigenschaften des Hauptschalters einschließlich Zwangsantrieb gemäß IEC/EN 60204 und VDE 0113. Trenneigenschaften gemäß IEC/EN 60947-3 und VDE 0660. Zugelassen gemäß UL489B

Technische Daten

Polzahl	4	**Gerätebauart**	Einbaugerät Festeinbautechnik	**Farbe des Betätigungselements**	schwarz
Ausführung des Betätigungselements	Kipphebel	**Ausführung als Hauptschalter**	Ja	**Ausführung als Wartungs-/ Reparaturschalter**	Ja
Ausführung als Sicherheitsschalter	Nein	**Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung**	Ja	**Ausführung als Wendeschalter**	Nein
Anzahl der Schalter	1	**Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC**	0 V	**Bemessungsbetriebsspannung**	1000 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V	0 A	**Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V**	0 A	**Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V**	0 kW
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw	34 kA	**Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V**	0 kW	**Schaltleistung bei 400 V**	0 kW
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq	0 kA	**Anzahl der Hilfskontakte als Öffner**	0	**Anzahl der Hilfskontakte als Schließer**	0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler	0	**Motorantrieb optional**	Ja	**Motorantrieb integriert**	Nein
Spannungsauslöser optional	Ja	**Geeignet für Bodenmontage**	Nein	**Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch**	Nein
Geeignet für Frontbefestigung Zentral	Nein	**Geeignet für Verteilereinbau**	Ja	**Geeignet für Zwischenbau**	Ja
Verriegelbar	Ja	**Anschlussart Hauptstromkreis**	Schraubanschluss	**Mit vormontierter Verkabelung**	Nein
Schutzart (IP), frontseitig	IP20	**Schutzart (NEMA)**	sonstige	**Breite**	280 mm
Höhe	207 mm	**Tiefe**	401 mm	**Herkunftsland**	RO
Zolltarifnummer	85365080	**Gewicht**	22.000 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Montageanleitung • 3D / BIM Objekt • Lehrvideo • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE) • Produktpräsentation • Maßzeichnung

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln