

Wellschlauch, PA 6-S, schwarz, für einfache Anwendungen, AD 10,0, 6,5 x 10,0 mm



Sonepar Artikelnummer
EAN
Hersteller Artikelnummer
Hersteller Typ
Hersteller Name
Gewicht (Kg)
Zolltarif Nr.

121069196
4025113105516
1 0233 209 006 ROHRFLEX-PA 6-S AD 10,0 SW
ROHRFLEX-PA 6-S AD 10,0 SW
FLEXA
1,0
39173200

Vollkunststoff-Wellschlauch ROHRflex PA 6-S, V2 (UL 94), Ringe, IP 68/IP 69K für einfache Anwendungen, innen und außen gewellt, schmales Profil Material: Kunststoff (PA), Farbe: schwarz (auch in grau lieferbar) Temperaturbereich: -40°C...+120°C ^ ... 150°C Zulassungen: VDE geprüft EN/IEC 61386-23 / UL 1696 - CSA 22.2 & UR-File-no E86359 / DIN 5510 - Teil 2 / NFF 16-101/102 (I4/F2) / Lloyds Register of Shipping / DNV / Gost Eigenschaften: luft- und flüssigkeitsdicht / ölbeständig bis +80°C / benzinbeständig / weitgehend säure- und lösungsmittelbeständig / silikon-, cadmium-, halogenfrei / flammwidrig / UV-beständig Einsatzbereich: Maschinenbau / Anlagenbau / Fahrzeugbau / Schienenfahrzeuge / Schiffsbau / Automation / Elektroanlagen

Technische Daten

Neendurchmesser	10 mm	Werkstoff	Polyamid (PA)	Schutzart (IP)	IP68
Farbe	schwarz	Biegeverhalten	flexibel	Innendurchmesser	6.5 mm
Außendurchmesser	10 mm	Nenngroße in Zoll	1/4 Zoll	Druckfestigkeit	320 N
Einsatztemperatur	-40 .. 120 °C	Biegeradius, statisch	13 mm	Biegeradius, dynamisch	35 mm
Ölbeständig	Ja	Ummantelungswerkstoff	ohne Ummantelung	Flammverbreitend	Nein
Zugfestigkeit	100 N	Längsgeschlitzt	Nein	Verschleißbar (zweiteilig)	Nein
Halogenfrei	Ja	Mit Zugdraht	Nein	Hochgleitfähige Innenschicht	Nein
Brandschutz nach UL94	V2	Zulassung nach DIN EN 61386-23	Ja	Zulassung nach LUL/British Standard	Nein
Zulassung nach Lloyd's Register TA	Ja	Zulassung nach UTAC	Nein	Herkunftsland	DE
Zolltarifnummer	39173200	Gewicht	1.000 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:
DeepLink Produktseite • Reach-Erklärung • Produktvideo • RoHS-Erklärung