

FI Relais, 25A, 1A, Typ A



Sonepar Artikelnummer	120025640
EAN	4015082358679
Hersteller Artikelnummer	235867
Hersteller Typ	PFR3-1-S/A
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	0,301
Zolltarif Nr.	85364900

Speziell abgestimmtes Fehlerstromrelais und Ringtransformator, Bemessungsfehlerströme 0,3 A und 1 A, Standard (-S/A) und sensitiv und selektiv (-U), Hilfskontakt für späteren Anschluss, Temperaturbereich, Geeignet für den Einsatz im Freien (Baustrom- und Freiluftverteiler) bis -25 °C

Technische Daten

Polzahl	4	Bemessungsstrom	25 A	Bemessungsfehlerstrom	1 A
Fehlerstrom-Typ	A	Breite in Teilungseinheiten	4	Bemessungsspannung	400 V
Bemessungsisolationsspannung Ui	440 V	Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp	4 kV	Montageart	DIN-Schiene
Selektiver-Typ	Ja	Kurzzeitverzögerter Typ	Nein	Kurzschlussfestigkeit (Icw)	10 kA
Stoßstromfestigkeit	5 kA	Spannungsart	AC	Mit Verriegelungsvorrichtung	Nein
Frequenz	50 Hz	Zusatzeinrichtungen möglich	Ja	Schutzart (IP)	IP20
Einbautiefe	69.5 mm	Umgebungstemperatur während des Betriebs	-25 .. 60 °C	Verschmutzungsgrad	2
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig	1.5 .. 16 mm ²	Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig	1.5 .. 35 mm ²	Farbe	grau
RAL-Nummer (ähnlich)	7035	Gerätebreite	70 mm	Explosionsschutz	Nein
Gerätehöhe	80 mm	Gerätetiefe	76 mm	Herkunftsland	RO
Zolltarifnummer	85364900	Gewicht	0.301 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

- Deeplink Produktseite
- Montageanleitung
- 3D / BIM Objekt
- DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)
- Produktpräsentation
- Maßzeichnung
- Anschlussbild