

Sicherheits-Lichtvorhänge , deTec2 Core Set 30/1500



Sonepar Artikelnummer	120923514
EAN	4047084336430
Hersteller Artikelnummer	1070795
Hersteller Typ	DETEC2 CORE SET 30/1500
Hersteller Name	SICK
Gewicht (Kg)	0,402
Zolltarif Nr.	85371098

Sicherheits-Lichtvorhänge , deTec , deTec-Variante: deTec2 Core , Systemteil: Set , Einsatzbereich: Standard-Industrienumgebung , Auflösung: 30 mm , Reichweite: 15 m , Schutzfeldhöhe: 1.500 mm , Sicherheitsniveau: Typ 2, PL c, SIL1, SILCL1 , Systemanschluss: Stecker M12, 5-polig , Schutzart: IP65, IP67 , Lieferumfang: Sender, Empfänger, 4 FlexFix-Halterungen, 2 Anschlussleitungen, 5 m, Prüfstab mit Durchmesser entsprechend der Auflösung des Sicherheits-Lichtvorhangs, Sicherheitsschaltgerät RLY3-OSSD2, Sicherheitshinweis, Montageanleitung, Betriebsanleitung zum Download

Technische Daten

Ausführung des Schaltausgangs des OSSD	PNP	Ausführung des elektrischen Anschlusses	Steckverbinder M12	Auflösung des Lichtvorhangs	30 mm
Reichweite des Schutzfeldes	15 m	Schutzfeldhöhe	1500 mm	Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz	24 V
Schutzart (IP)	IP67	Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation	DeviceNet Safety	Betriebsmittel-Schutzklasse	Schutzklasse 3
Explosionsschutz-Kategorie für Gas	ohne	Explosionsschutz-Kategorie für Staub	ohne	Lieferumfang des EinwegsysteMS	Sender und Empfänger
Umgebungstemperatur	-30 .. 55 °C	Mit Mutingfunktion	Nein	Schaltspannung des OSSD im High-Zustand	24 V
Sicherheitstyp nach IEC 61496-1	2	Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz	24 V	Bemessungssteuerspeisespannung DC	24 V
Spannungsart	DC	Wellenlänge des Sensors	850 nm	Herkunftsland	DE
Zolltarifnummer	85371098	Gewicht	0.402 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite