

Näherungsschalter, optisch, Weitbereich 170cm, 18-30VDC, NPN, PNP, dunkel, Micro



Sonepar Artikelnummer	121269387
EAN	4015081900343
Hersteller Artikelnummer	100561
Hersteller Typ	E67-LRDP170-HDD
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	0,21
Zolltarif Nr.	85365080

E67 wide range Perfect Prox Sensor series, Produktmerkmale: Hintergrundausbldung, erweiterter Erfassungsbereich bis 240 cm, Status-LEDs für Power und Output, horizontale und vertikale bündige Montage, einfache Einstellung, Umschalten von Objekten mit unterschiedlicher Farbreflexion und Kontrast.

Technische Daten

Einstellbereich	0 .. 1700 mm	Bemessungsschaltabstand	1700 mm	Max. Schaltabstand	2000 mm
Max. Ausgangsstrom	100 mA	Ausführung des elektrischen Anschlusses	sonstige	Ausführung des Schaltausgangs	PNP
Bemessungssteuerspeisespannung DC	18 .. 30 V	Schutzart (IP)	IP67	Triangulation	Hintergrundausbldung
Vorausfallmeldung	Nein	Mit Zeitfunktion	Nein	Mit Reflektor	Nein
Analogausgang 0 V ... 10 V	Nein	Analogausgang 0 mA ... 20 mA	Nein	Analogausgang 4 mA ... 20 mA	Nein
Analogausgang -10 V ... +10 V	Nein	Mit sonstigem Analogausgang	Nein	Einstellverfahren	sonstige
Mit Kommunikationsschnittstelle Analog	Nein	Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface	Nein	Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen	Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet	Nein	Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet	Nein	Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS	Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS	Nein	Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232	Nein	Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422	Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485	Nein	Mit Kommunikationsschnittstelle SSD	Nein	Mit Kommunikationsschnittstelle SSI	Nein
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion	2	Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion	0	Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge	0
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge	0	Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation	sonstige	Ausführung der Schaltfunktion	sonstige
Betriebsmittel-Schutzklasse	Schutzklasse 2	Explosionsschutz-Kategorie für Gas	ohne	Explosionsschutz-Kategorie für Staub	ohne
Gehäusebauform	Quader	Breite des Sensors	43 mm	Höhe des Sensors	59 mm
Länge des Sensors	166 mm	Tastfunktion	dunkelschaltend	Werkstoff der optischen Fläche	Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff	Umgebungstemperatur	-35 .. 55 °C	Reaktionszeit	15 ms
Sicherheitstyp nach IEC 61496-1	1	Schaltspannung des OSSD im High-Zustand	30 V	Spannungsart	DC
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte	Nein	Laserschutzklasse	ohne	Lichtart	Infrarotlicht
AWG-Nummer	0	Werkstoff des Kabelmantels	sonstige	Mit Wiederanlaufsperr	Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen	Nein	Schutzart (NEMA)	sonstige	Herkunftsland	MX
Zolltarifnummer	85365080	Gewicht	0.210 kg		