

Leitungsschutzschalter, 12 A, 1p, Charakteristik: B



|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120506193     |
| EAN                      | 4015082407926 |
| Hersteller Artikelnummer | 240792        |
| Hersteller Typ           | FAZT-B12/1    |
| Hersteller Name          | EATON         |
| Gewicht (Kg)             | 0,117         |
| Zolltarif Nr.            | 85362010      |

Leitungsschutzschalter (MCB), FAZ-T, 1-polig, Auslösecharakteristik: B, Bemessungsstrom In: 12 A, Schaltgeräte für industrielle und erweiterte kommerzielle Anwendungen

Technische Daten

|                                              |             |                                                         |             |                                                         |              |
|----------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------|--------------|
| Auslösecharakteristik                        | B           | Polzahl (gesamt)                                        | 1           | Anzahl der abgesicherten Pole                           | 1            |
| Bemessungsstrom                              | 12 A        | Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V    | 15 kA       | Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V    | 15 kA        |
| Mitschaltender Neutralleiter                 | Nein        | Breite in Teilungseinheiten                             | 1           | Einbautiefe                                             | 70.5 mm      |
| Bemessungsspannung                           | 240 V       | Bemessungsisolationsspannung Ui                         | 440 V       | Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp                  | 4 kV         |
| Spannungsart                                 | AC          | Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V | 25 kA       | Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V | 25 kA        |
| Frequenz                                     | 50 .. 60 Hz | Verlustleistung                                         | 2.8 W       | Energiebegrenzungsklasse                                | 3            |
| Unterputzmontage                             | Nein        | Überspannungskategorie                                  | 3           | Verschmutzungsgrad                                      | 2            |
| Zusatzeinrichtungen möglich                  | Ja          | Schutzart (IP)                                          | IP20        | Umgebungstemperatur während des Betriebs                | -25 .. 75 °C |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig | 1 .. 25 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig             | 1 .. 25 mm² | Explosionsschutz                                        | Nein         |
| Herkunftsland                                | RO          | Zolltarifnummer                                         | 85362010    | Gewicht                                                 | 0.117 kg     |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Deeplink Produktseite • Montageanleitung • 3D / BIM Objekt • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE) • EPD-Erklärung (Environmental Product Declaration) • Produktpräsentation • Maßzeichnung • Anschlussbild • Flussdiagramm