

Klein-Lichtschraken , WL12G-3V2572



Sonepar Artikelnummer	120913097
EAN	4047084219092
Hersteller Artikelnummer	1053537
Hersteller Typ	WL12G-3V2572
Hersteller Name	SICK
Gewicht (Kg)	0,115
Zolltarif Nr.	85365019

Klein-Lichtschraken , W12G , Schaltabstand max.: 0 m ... 4 m , Sensorprinzip: Reflexions-Lichtschrake , Schaltausgang: PNP , Schaltart: Hell-/dunkelschaltend , Anschlussart: Stecker M12, 5-polig , Lichtsender: PinPoint-LED , Lichtart: Sichtbares Rotlicht , Einstellung: Einfach-Teach-in-Taste

Technische Daten

Bemessungsschaltabstand	0 mm	Max. Schaltabstand	4000 mm	Max. Ausgangsstrom	100 mA
Einstellverfahren	Teach-In	Ausführung des elektrischen Anschlusses	Steckverbinder M12	Ausführung des Schaltausgangs	PNP
Gehäusebauform	Quader	Schutzart (IP)	IP66	Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion	1
Betriebsmittel-Schutzklasse	Schutzklasse 3	Explosionsschutz-Kategorie für Gas	ohne	Explosionsschutz-Kategorie für Staub	ohne
Breite des Sensors	15.5 mm	Höhe des Sensors	48.5 mm	Länge des Sensors	42 mm
Tastfunktion	hell-/dunkelschaltend	Werkstoff der optischen Fläche	Kunststoff	Werkstoff des Gehäuses	Metall
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang	40 mA	Umgebungstemperatur	-40 °C	Reaktionszeit	0.333 ms
Reichweite des Schutzfeldes	1.5 m	Schaltfrequenz	1500 Hz	Bemessungssteuerspeisespannung DC	10 .. 30 V
Spannungsart	DC	Laserschutzklasse	sonstige	Wellenlänge des Sensors	660 nm
Lichtart	Rotlicht unpolarisiert	Herkunftsland	HU	Zolltarifnummer	85365019
Gewicht	0.115 kg				

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite