

Messende Automatisierungs-Lichtgitter , MLG50S-0250D10501



Sonepar Artikelnummer	120921233
EAN	4047084400537
Hersteller Artikelnummer	1213711
Hersteller Typ	MLG50S-0250D10501
Hersteller Name	SICK
Gewicht (Kg)	1,276
Zolltarif Nr.	85371098

Messende Automatisierungs-Lichtgitter , MLG-2 , Geräteausführung: Prime - Standard Funktionalität , Kommunikationsschnittstelle Detail: IO-Link (V1.1) , Eingänge/Ausgänge: 3 x Q (IO-Link) , Strahlabstand: 50 mm , Betriebsreichweite: 5 m , Überwachungshöhe: 250 mm , Option: Keine , Software feature (default Einstellung: siehe technische Daten/Merkmale): 01

Technische Daten

Ausführung des Schaltausgangs des OSSD	sonstige	Ausführung des elektrischen Anschlusses	Steckverbinder M12	Höhe des Sensors	373.3 mm
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang	100 mA	Schutzfeldhöhe	250 mm	Schutzart (IP)	IP67
Ausblendung möglich	Nein	Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation	sonstige	Betriebsmittel-Schutzklasse	Schutzklasse 3
Breite des Sensors	34 mm	Länge des Sensors	30.6 mm	Explosionsschutz-Kategorie für Gas	ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub	ohne	Kaskadierbar	Nein	Lieferumfang des EinwegsysteMS	Sender und Empfänger
Umgebungstemperatur	-40 .. 70 °C	Mit Mutingfunktion	Nein	Override möglich	Nein
Reaktionszeit	6 ms	Bemessungssteuerspeisespannung DC	18 .. 30 V	Spannungsart	DC
Mit Strahlcodierung	Ja	Taktsteuerung möglich	Nein	Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte	Nein
Wellenlänge des Sensors	850 nm	Mit Wiederanlaufsperr	Nein	Geeignet für Sicherheitsfunktionen	Ja
Herkunftsland	DE	Zolltarifnummer	85371098	Gewicht	1.276 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

DeepLink Produktseite