

Hybrid-Lichtschraken , HSE18-P3A1BH



|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120923583     |
| EAN                      | 4047084395178 |
| Hersteller Artikelnummer | 1079014       |
| Hersteller Typ           | HSE18-P3A1BH  |
| Hersteller Name          | SICK          |
| Gewicht (Kg)             | 0,403         |
| Zolltarif Nr.            | 85365019      |

Hybrid-Lichtschraken , SureSense , Geräteausführung: Standard , Befestigungsart: M18, Kopf / seitlich (24,1 ... 25,4 mm) , Sensor-/ Detektionsprinzip: Einweg-Lichtschrake , Schaltabstand: 20 m , Lichtsender, Lichtart: LED, Infrarotlicht , Spannungsart: DC , Schaltausgang Q1: PNP, Hellschaltend , Schaltausgang Q2: PNP, Dunkelschaltend , Potentiometer, rechts: Empfindlichkeit , Potentiometer, links: Hell-/dunkelschaltend , Anschlussart: Stecker M8, 4-polig

Technische Daten

|                               |            |                             |                |                                         |                   |
|-------------------------------|------------|-----------------------------|----------------|-----------------------------------------|-------------------|
| Bemessungsschaltabstand       | 15000 mm   | Max. Ausgangsstrom          | 100 mA         | Ausführung des elektrischen Anschlusses | Steckverbinder M8 |
| Ausführung des Schaltausgangs | PNP        | Schutzart (IP)              | IP67           | Max. Schaltabstand                      | 20000 mm          |
| Ausführung der Schaltfunktion | antivalent | Betriebsmittel-Schutzklasse | Schutzklasse 3 | Breite des Sensors                      | 16.2 mm           |
| Höhe des Sensors              | 44.9 mm    | Länge des Sensors           | 31.8 mm        | Werkstoff des Gehäuses                  | Kunststoff        |
| Umgebungstemperatur           | -40 °C     | Reaktionszeit               | 0.5 ms         | Schaltfrequenz                          | 1000 Hz           |
| Spannungsart                  | DC         | Wellenlänge des Sensors     | 850 nm         | Lichtart                                | Infrarotlicht     |
| Lichtfleck                    | 1400 mm²   | Herkunftsland               | US             | Zolltarifnummer                         | 85365019          |
| Gewicht                       | 0.403 kg   |                             |                |                                         |                   |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Deeplink Produktseite