

Pressverbinder von Al 35/6mm² rm/sm auf Cu 35mm² rm/sm



Sonepar Artikelnummer	120991496
EAN	4012078538374
Hersteller Artikelnummer	325R635
Hersteller Typ	325R635
Hersteller Name	KLAUKE
Gewicht (Kg)	0,03
Zolltarif Nr.	85359000

Rohrabmessung nach DIN 46267, Teil 1 und 2. Für zugentlastete Verbindungen von Al-Kabeln nach DIN 48201, Teil 5 und Aluminium-Seilen nach DIN EN 50182. Mit Kennziffer zur eindeutigen Werkzeugzuordnung. Zum Anschluss zugentlasteter Aluminium- und Kupferverbindungen. Mit Pressmarkierungen für richtiges Verpressen. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Blank, Werkstoff E-Al. Cu gemäß EN 13600.

Technische Daten

Querschnittsform	rund/sectorförmig	Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM	35 mm ²
Nennquerschnitt Aluminium, SE	50 mm ²	Werkstoff	Aluminium/Kupfer
Cu-Nennquerschnitt	35 mm ²	Anschluss als Cu-Bolzen	Nein
Für zugfeste Verbindungen	Nein	Geeignet für Al/St-Seile	Ja
Geeignet für Aldrey-Seile	Nein	Ölstopp/Mittelsteg	Ja
Spannungsreihe	12/20 kV	Herkunftsland	CN
Zolltarifnummer	85359000	Gewicht	0.030 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • RoHS-Erklärung