

TA Regler x2 frei programmierbar 10 Ausg



Sonepar Artikelnummer	120998435
Hersteller Artikelnummer	01/UVR610K
Hersteller Typ	UVR610K
Hersteller Name	TECHNISCHE ALTERNATIVE
Gewicht (Kg)	0,58
Zolltarif Nr.	90328900

UVR610 zur Wandmontage. Abmessungen Gehäuse (B x H x T): 150 x 100 x 48,7 mm. 24V Ausgang und/oder M-Bus Schnittstelle über Jumper aktivierbar 6 Eingänge der Typen: PT1000, KTY(1kOhm, 2kOhm), PT100, PT500, Ni1000TK5000, Ni1000, NTC, Raum-, Strahlungs-, Feuchte- Regensensor, Impulse max. 10 Hz, Spannung bis 3,3V, Widerstand 1-100kOhm, digital. Eingang 5, 6: 0-10V 10 Ausgänge: 6 Relaisausgänge, davon einer wahlweise als potentialfreier Umschaltkontakt. 4 Multifunktionsausgänge wahlweise 0-10V, PWM, Relais (z.B. mit HIREL22) Schnittstellen: CAN-Bus. CORA-DL. DL-Bus. M-Bus Schnittstelle (mittels Jumper zu aktivieren). SD-Karte (im Lieferumfang enthalten)

Technische Daten

Anzahl der Reglerkanäle	1	Anzahl der analogen Eingänge	6	Anzahl der analogen Ausgänge	4
Anzahl der digitalen Eingänge	0	Anzahl der digitalen Ausgänge	6	Spannungsart	AC
Versorgungsspannung	100 .. 230 V	Schutzart (IP)	IP10	Uhrentyp	sonstige
LED-Anzeige Eingänge	Nein	LED-Anzeige Ausgänge	Ja	Mit Display	Ja
Mit PC-Anschluss	Nein	Kommunikationsbus	sonstige	Kommunikationsprotokoll	sonstige
Kommunikationsmedium Kupfer	Ja	Explosionsschutz	Nein	Erweiterbar	Ja
Selbstständig arbeitend	Ja	DIN-Schienenmontage	Ja	Geeignet für Frontmontage	Nein
Schutz gegen lokale Bedienung	Nein	Mit Grundplatte	Ja	Standardapplikationen lieferbar	Ja
Breite	150 mm	Höhe	100 mm	Tiefe	48.7 mm
Herkunftsland	AT	Zolltarifnummer	90328900	Gewicht	0.580 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deepink Produktseite