

LC 35W 24V one4all NF Ip EXC2 dimmbarer LED Konstantspannungskonverter



Sonepar Artikelnummer	121403130
EAN	9006210858395
Hersteller Artikelnummer	28005503
Hersteller Typ	28005503
Hersteller Name	TRIDONIC
Gewicht (Kg)	0,258
Zolltarif Nr.	85044095

NEU: lumDATA (Leuchtdaten, Energiebericht und Diagnose & Wartung) Dimmbarer 24 V Konstantspannungs-LED-Treiber für flexible Konstantspannungs-LED-Streifen one4all Interface ermöglicht verschiedene Dimmmöglichkeiten Dimmbereich von 1 – 100 % Kein externer Dimmer notwendig Geeignet für Sicherheitsbeleuchtungsanlagen gemäß EN 50172 Nominale Lebensdauer bis zu 50.000 h Typische Anwendung Voutenbeleuchtung, Fassaden-Akzentbeleuchtung, indirekte Deckenbeleuchtung Technische Details 24 V, 35 W Kleiner Querschnitt Steckklemmen zur einfachen Verdrahtung Ausgangsklemmen (+/-) zweifach ausgeführt für mehr Flexibilität in der Anwendung Schnittstellen one4all (DALI, DSI, switchDIM, corridorFUNCTION) Klemmen: 45° Steckklemmen Systemlösung Tridonic LLE-FLEX ADV 600, 1.200, 1.800 lm/m Tridonic LLE-FLEX EXC 600, 1.200, 1.800, 2.500 lm/m In Verbindung mit Flex-Zubehör Wire to PCB Stecker Die Funktion von Lichtquellen anderer Hersteller vor der Verwendung bei niedrigen Dimmstufen testen, ob die Dimmfunktion perfekt arbeitet Abmessung: 360 x 30 x 21 mm

Technische Daten

Dimmung DALI	Ja	Ausgangsspannung	24 V
Ausgangsstrom	149 .. 1456 mA	Ausgangsleistung	3.6 .. 34.8 W
Schutzart (IP)	IP20	Dimmbar	Ja
Dimmung DSI	Ja	Dimmung programmierbar	Ja
Dimmung mit Push-button	Ja	Gehäuse	Metallgehäuse
Eingangsspannung	220 .. 240 V	Schutzklasse nach IEC 61140	II
Länge	360 mm	Breite	30 mm
Höhe	21 mm	Herkunftsland	AT
Zolltarifnummer	85044095	Gewicht	0.258 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite