

Schraubendreher SoftFinish electric slimFix Schlitz 5,5x125mm



Sonepar Artikelnummer	120333810
EAN	4010995353919
Hersteller Artikelnummer	35391
Hersteller Typ	3201055125
Hersteller Name	WIHA WERKZEUGE
Gewicht (Kg)	0,095
Zolltarif Nr.	82054000

Steigert Ihre Effizienz: Einzigartiges Wiha Griffgrößen-Konzept mit optimaler Balance zwischen Kraft und Kontrolle. Schont Ihre Gesundheit: Mit patentiertem SoftFinish Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten. Von Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen! Bietet Ihnen vollen Schutz: Jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC. Erhöht Ihre Sicherheit: Wiha slim Klingen gewährleisten guten und geschützten Zugang zu tief liegenden Schrauben. Anwendung: Für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC. Normen: Geprüft gemäß IEC 60900. Beim händischen Verschrauben werden auf Dauer die Handgelenke und Muskeln stark belastet. Abhilfe verschafft der besonders ergonomisch geformte SoftFinish Schraubendreher, der für eine optimale Übertragung der Handkraft sorgt. Mit den langen, schlanken Griffgrößen können kleine Schrauben sicher und schnell eingedreht werden. Für das Eindrehen großer Schrauben gibt es großvolumige Griffgrößen, mit denen höhere Drehmomente aufgebracht werden können. Außerdem sind die verschiedenen Griffgrößen an die stets gleich große Hand von schraubenden Profis angepasst. Der Abrollschutz und das am Griffende aufgedruckte Schraubensymbol sorgen für effizientes Arbeiten. Bei der speziell für elektrische Anwendungen entwickelten Wiha slimTECHNOLOGY wurde die Schutzisolation in die Klinge integriert, um bis zu 33% schlankere Klingen zu ermöglichen. So können auch tiefliegende Schraub- und Federelemente mühelos erreicht werden. Die isolierten Schraubendreher werden gemäß der internationalen Norm IEC 60900 einer Stückprüfung unterzogen und ermöglichen ein sicheres Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC. Für Anwendungen in der Elektrik DIN ISO 2380.

Technische Daten

Klingenbreite	5.5 mm	Klingenstärke	1 mm	Gesamtlänge	243 mm
Ausführung	gerade	Isoliert	Ja	Klingenlänge	125 mm
Klingendurchmesser	36 mm	Größe	sonstige	Präzisionsausführung	Nein
Schutzisoliert 1000 V	Ja	Werkstoff des Griffs	Kunststoff	Griffausführung	2-Komponenten
Antriebsvierkant/-sechskant	ohne	Antriebsvierkant/-sechskant über die gesamte Klinge	Nein	Schlüsselweite (Antriebsvierkant)	0 mm
Schlüsselweite (Antriebssechskant)	0 mm	Ausführung funkenarm	Nein	Antimagnetisch	Nein
Klemmeinrichtung	Nein	Gewölbte Klinge	Nein	Ausführung Schaft	rund
Gewicht	95 g	Herkunftsland	DE	Zolltarifnummer	82054000
Gewicht	0.095 kg				