

Steckrelais, LED- und mechanische Anzeige, 3 W 10A, Spule 24VAC



Sonepar Artikelnummer120478043

EAN8012823084862

Hersteller Artikelnummer60.13.8.024.0054

Hersteller Typ60.13.8.024.0054

Hersteller NameFINDER

Gewicht (Kg)0,081

Zolltarif Nr.85364900

Industrie-Steckrelais 3 Wechsler für 10 A / 250 V AC. Kontaktmaterial AgNi, Spulendaten 24 V AC, 2,2 VA, 74 Ohm, blockierbare/tastende Handbetätigung und LED-Anzeige und mechanische Anzeige, Relaischutzart: RT I

Technische Daten

|                                         |                |                              |                      |                                         |             |
|-----------------------------------------|----------------|------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|-------------|
| Ausführung des elektrischen Anschlusses | Steckanschluss | Komplettgerät mit Sockel     | Nein                 | Mit LED-Anzeige                         | Ja          |
| Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz | 24 V           | Spannungsart zur Betätigung  | AC                   | Anzahl der Kontakte als Wechsler        | 3           |
| Nennstrom                               | 10 A           | Mit abnehmbaren Klemmen      | Nein                 | Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz | 24 V        |
| Antrieb, Polung                         | ungepolt       | Schaltverhalten des Antriebs | monostabil           | Anzahl der Kontakte als Öffner          | 0           |
| Anzahl der Kontakte als Schließer       | 0              | Art des Schaltkontaktes      | Einfachkontakt       | Mit zwangsgeführten Kontakten           | Nein        |
| Werkstoff des Kontakteinsatzes          | Thermoplast    | Werkstoff des Kontaktes      | Silber-Nickel (AgNi) | Werkstoff der Kontaktbeschichtung       | unbehandelt |
| Spannungsart der Betriebsspannung       | AC             | Betriebsspannung AC 50 Hz    | 24 V                 | Betriebsspannung AC 60 Hz               | 24 V        |
| Max. Einschaltstrom                     | 20 A           | Schutzart (IP)               | IP20                 | Schutzart (RT) nach IEC 61810-7         | RT I        |
| Breite                                  | 32.5 mm        | Höhe                         | 54.2 mm              | Tiefe                                   | 36.4 mm     |
| Herkunftsland                           | IT             | Zolltarifnummer              | 85364900             | Gewicht                                 | 0.081 kg    |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Deepink Produktseite