

Zeitrelais, 2 W, 0,05 s - 100 h, Multifunktion, 12 - 240 V AC 50/60 Hz, 12 - 240 V DC



Sonepar Artikelnummer	120506432
EAN	4015081175741
Hersteller Artikelnummer	119428
Hersteller Typ	ETR2-69-D
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	0,067
Zolltarif Nr.	85364900

Elektronisches Multifunktionszeitrelais ETR2 gemäß IEC/EN 61812-1, 17,5mm breit, Zeitbereich 0,05s-100h, 2 Wechsler einstellbar, 11 ansprechverzögert, 21 einschaltwischend, 42 blinkend, impulsbeginnend, 43 blinkend, pausenbeginnend, 12 rückfallverzögert, 22 ausschaltwischend, 82 impulsformend

Technische Daten

Ausführung des elektrischen Anschlusses	Schraubanschluss	Funktion ansprechverzögert	Ja	Funktion rückfallverzögert	Ja
Zeitbereich	0.05 .. 100 s	Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz	12 .. 240 V	Bemessungssteuerspeisespannung DC	12 .. 240 V
Spannungsart zur Betätigung	AC/DC	Betriebsspannung AC 50 Hz	12 .. 240 V	Betriebsspannung DC	12 .. 240 V
Komplettgerät mit Sockel	Nein	Geeignet für Hutschienenmontage	Ja	Breite in Teilungseinheiten	1
Geeignet für Frontmontage	Nein	Aufsteckbar auf Schütz	Nein	Funktion einschaltwischend	Ja
Funktion ausschaltwischend	Ja	Funktion Stern/Dreieck	Nein	Funktion Impulsformend	Ja
Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit	Ja	Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit	Ja	Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel	Nein
Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel	Nein	Fernbedienung möglich	Nein	Geeignet als Fernbedienung	Nein
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz	12 .. 240 V	Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner	0	Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer	0
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler	0	Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner	0	Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer	0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler	2	Ausgänge, umschaltbar verzögert/ unverzögert	Ja	Mit Halbleiterausgang	Nein
Betriebsspannung AC 60 Hz	12 .. 240 V	Spannungsart der Betriebsspannung	AC/DC	Nennstrom	3 A
Schutzart (IP)	IP20	Breite	17.5 mm	Höhe	80 mm
Tiefe	63 mm	Herkunftsland	BG	Zolltarifnummer	85364900
Gewicht	0.067 kg				

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Montageanleitung • 3D / BIM Objekt • Verkaufsprospekt • Maßzeichnung • Anschlussbild • Flussdiagramm