

ÖLFLEX CONTROL TM 12G1



Sonepar Artikelnummer	12084242099
EAN	4044773823608
Hersteller Artikelnummer	281812/SCHNITT
Hersteller Typ	281812/SCHNITT
Gewicht (Kg)	0,247
Zolltarif Nr.	85444995

Industriemaschinen, Anlagenbau in den USA, Werkzeugmaschinen-konform (UL) MTW, Ungeschützter 600V-Betrieb auf Kabelpritsche in den USA, einschl. 1,8m-Exposed-Run-Sektionen für Versionen mit mindestens 3 Adern, In den USA außen- und erdverlegbar (direct burial), nach UL 1277, USA Wind Turbine Tray Cable (WTTTC) for Wind Turbine Generators, Viele Zertifizierungen/ Verwendungen, 75 °C WET Rating + Sunlight Resistant Rating: Einsatz im Freien in den USA, Verzicht auf Schutzsysteme: Kostensparende, schnelle Installation, Feindrähtige Litze aus blanken Kupferdrähten, Isolation: PVC mit Nylon Umhüllung (PA skin), Außenmantel: Speziell entworfenes, thermoplastisches Polymer, Außenmantelfarbe: Grau, Flammwidrig nach CSA FT4; UL Vertical-Tray Flame Test, Ölbeständig nach UL OIL RES I & II, Geeignet für Torsionsanwendungen, die im Loop von Windkraftanlagen (WKA) typisch sind, Technisch UV- und Ozon-beständig,

Technische Daten

Leiternennquerschnitt	1 mm ²	Leiter-Klasse	Kl.5 = feindrähtig	Ader-Zahl	12
Max. zulässige Leitertemperatur	90 °C	Mantelmaterial	Polyolefine	Mantel-Farbe	grau
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung	-40 .. 90 °C	Nennspannung U0	600 V	Leiter-Material	Kupfer
Leiter-Oberfläche	blank	Adern verdreht	Nein	Werkstoff der Aderisolation	Polyvinylchlorid (PVC)
Spezifizierung Aderisolation	sonstige	Ader-Kennzeichnung	Ziffern	Ader-Farbe	schwarz
Mit Schutzleiter	Ja	Schirm	Nein	Schutzhülle	ohne
Bewehrung/Armierung	ohne	Spezifizierung Mantelmaterial	sonstige	Raucharm nach EN IEC 61034-2	Nein
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404	Ja	Außendurchmesser ca.	12 mm	Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling	-25 .. 90 °C
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt	48 mm	Nennspannung U	1000 V	Zolltarifnummer	85444995
Gewicht	0.247 kg	Aufmachung	Schnittlänge		