

Klein-Lichtschraken , GSE10-R3811



Sonepar Artikelnummer	120915582
EAN	4047084337543
Hersteller Artikelnummer	1064691
Hersteller Typ	GSE10-R3811
Hersteller Name	SICK
Gewicht (Kg)	0,252
Zolltarif Nr.	85365019

Klein-Lichtschraken , G10 , Schaltabstand max.: 0 m ... 40 m , Sensorprinzip: Einweg-Lichtschrake , Schaltausgang: Relais , Anschlussart: Leitung, 5-adrig, 2 m , Lichtsender: PinPoint-LED , Einstellung: Potentiometer

Technische Daten

Lieferumfang des Einwegsyste ms	Sender und Empfänger	Bemessungsschaltabstand	35000 mm	Max. Ausgangsstrom	100 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses	Kabel	Ausführung des Schaltausgangs	Relaiskontakt	Gehäusebauform	Quader
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz	24 .. 240 V	Schutzart (IP)	IP67	Max. Schaltabstand	40000 mm
Einstellverfahren	Parametrierung	Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion	1	Betriebsmittel-Schutzklasse	Schutzklasse 2
Explosionsschutz-Kategorie für Gas	ohne	Explosionsschutz-Kategorie für Staub	ohne	Breite des Sensors	20 mm
Höhe des Sensors	50 mm	Länge des Sensors	51.5 mm	Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Umgebungstemperatur	-30 °C	Reaktionszeit	10 ms	Reichweite des Schutzfeldes	15 m
Schaltfrequenz	20 Hz	Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz	24 .. 240 V	Spannungsart	AC/DC
Wellenlänge des Sensors	625 nm	Lichtart	Rotlicht polarisiert	Lichtfleck	180 mm²
Werkstoff des Kabelmantels	Polyvinylchlorid (PVC)	Geeignet für Sicherheitsfunktionen	Ja	Herkunftsland	MY
Zolltarifnummer	85365019	Gewicht	0.252 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

DeepLink Produktseite