

Hybrid-Lichtschraken , HSE18L-P4B5BB



Sonepar Artikelnummer	120923587
EAN	4047084434808
Hersteller Artikelnummer	1079186
Hersteller Typ	HSE18L-P4B5BB
Hersteller Name	SICK
Gewicht (Kg)	0,123
Zolltarif Nr.	85365019

Hybrid-Lichtschraken , SureSense , Geräteausführung: Standard , Befestigungsart: M18, Kopf / seitlich (24,1 ... 25,4 mm) , Sensor-/ Detektionsprinzip: Einweg-Lichtschrake , Schaltabstand: 60 m , Lichtsender, Lichtart: Laser, sichtbares Rotlicht , Spannungsart: DC , Schaltausgang Q1: PNP, Hellschaltend , Schaltausgang Q2: PNP, Dunkelschaltend , Potentiometer, rechts: Empfindlichkeit , Potentiometer, links: Keine , Anschlussart: Leitung mit Stecker M12, 4-polig, 150 mm

Technische Daten

Bemessungsschaltabstand	50000 mm	Max. Ausgangsstrom	100 mA	Ausführung des elektrischen Anschlusses	Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs	PNP	Schutzart (IP)	IP67	Max. Schaltabstand	60000 mm
Ausführung der Schaltfunktion	antivalent	Betriebsmittel-Schutzklasse	Schutzklasse 3	Breite des Sensors	16.2 mm
Höhe des Sensors	45.5 mm	Länge des Sensors	31.8 mm	Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Umgebungstemperatur	-30 °C	Reaktionszeit	0.5 ms	Schaltfrequenz	1000 Hz
Spannungsart	DC	Laserschutzklasse	Klasse 1	Wellenlänge des Sensors	655 nm
Lichtart	Rotlicht polarisiert	Lichtfleck	2 mm²	Werkstoff des Kabelmantels	Polyvinylchlorid (PVC)
Herkunftsland	US	Zolltarifnummer	85365019	Gewicht	0.123 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

DeepLink Produktseite