

HUPLightStripe 15 LED-Lichtband



Sonepar Artikelnummer	121022114
EAN	4011923622077
Hersteller Artikelnummer	130364
Hersteller Typ	HUPLIGHTSTRIPE 15
Hersteller Name	HAUPA
Gewicht (Kg)	4,4
Zolltarif Nr.	94054940

Optimal zur Ausleuchtung von Baustellen, speziell Rohbauten! Das LED-Lichtband kann, z.B. mit Hilfe von Kabelbindern einfach von der Decke abgehängt werden und leuchtet den Arbeitsbereich gleichmäßig aus. Robust und bruchstark und ohne lästige Stative verwendbar. Klein und kompakt wie eine Kabeltrommel verstaubar. Betriebsspannung: AC 220 – 240 V 50/60 Hz Anschlussleistung: 180 W Farbe: neutralweiß 4000 K 180 LED's pro Meter Gesamtlänge 15 m + Anschlusskabel 2,5 m Bis auf 100 Meter verlängerbar durch Steck-/Schraubverbindung 120° Abstrahlwinkel Farbwiedergabeindex CRI > 90 Helligkeit (Lichtstrom) 19500 Lm Schutzklasse 2 auch für Anwendung im Außenbereich IP65 Lichtband muss vor Betrieb vollständig abgerollt werden Abmessungen Lichtband: B 16 mm x H 8 mm Abmessungen Trommel: B 286 mm x T 210 mm x H 338 mm

Technische Daten

Ausführung	Schlauch	Montageart	Aufbau/Einbau	Lichtstrom je Meter	1300 lm
Lampenspannung	220 .. 240 V	Schutzart (IP)	IP65	Lichtfarbe	weiß
Farbtemperatur	4000 K	Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Anzahl der Leuchtmittel pro Meter	180
Spannungsart	AC	Ausstrahlungswinkel	120 °	Betriebsgerät	elektronischer Trafo
Geeignet für Dimmer	Ja	Austauschbares Betriebsgerät	Ja	Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C	30000 h
Schutzklasse nach IEC 61140	II	Max. Systemleistung	180 W	Farbwiedergabeindex CRI	90-100
Farbtemperatur einstellbar	nein	Lichtstrom einstellbar	nein	Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Breite	16 mm	Höhe/Tiefe	8 mm	Gesamtlänge	15 m
Kleinsten Biegeradius	70 mm	Mit Endstück	Ja	Mit Anschlussset	Ja
Herkunftsland	CN	Zolltarifnummer	94054940	Gewicht	4.400 kg

Abbildungen

Energielabel



Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Produktdatenblatt für Energielabel • Verkaufsprospekt