

LED-Bodeneinbauleuchte 3000K 26W DALI asymmetrische mittlere Optik



Sonepar Artikelnummer	121158038
EAN	8018367700701
Hersteller Artikelnummer	3108384
Hersteller Typ	3108384-CRICKET+
Hersteller Name	PERFORMANCE IN LIGHTING
Gewicht (Kg)	4,85
Zolltarif Nr.	94054239

Bodeneinbauleuchte der Klasse I, bestehend aus: Gehäuse aus eloxiertem und schwarz lackiertem Aluminiumdruckguss. Diffusor aus Sicherheitsflachglas. Optik aus Technopolymer-Linsen mit erhöhter Lichtdurchlässigkeit. Asymmetrische Optik. Alterungsbeständige Silikon-Dichtung aus einem Guss (ohne Nähte) mit hoher Kompensationsleistung und hoher Rückfederungsfähigkeit. Verschlussring aus lackiertem Aluminiumdruckguss nach vorheriger chemischer Oberflächenbehandlung, überzogen mit INOX AISI 316-Stahl (Versionen INOX). Kühlkörper aus Aluminium. Kabelanschlussystem in wasserdichter Ausführung, WATER STOP. Außenschrauben aus Edelstahl. Ein Einbaugeschäule aus Technopolymer, separat zu bestellen. Die am Boden befestigten Leuchten sind während der Benutzung großen Beanspruchungen ausgesetzt. Um ein gutes, sicheres Funktionieren zu gewährleisten, muss die Montage durch einen Fachmann und unter Einhaltung der Montageanweisungen erfolgen. Die Leuchten dürfen nicht in Bereichen mit Hohlräumen montiert werden. Wenn die Leuchte öffentlich zugänglich ist, sollte geprüft werden, ob die Temperatur des Glases den lokalen Montagevorschriften entspricht. Die Temperatur ist auf der Webseite, im technischen Datenblatt der einzelnen Artikel, angegeben. System zur Befestigung am Einbautopf, das eine sichere, problemlose Installation ermöglicht, auch wenn der Schacht nicht auf Bodenhöhe eingelassen wurde. Dimmbare EVGs (DALI).

Technische Daten

Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Mit Leuchtmittel	Ja	Werkstoff des Gehäuses	rostfreier Stahl
Gehäusefarbe	Edelstahl	Schutzart (IP)	IP67	Schlagfestigkeit	IK10
Max. Systemleistung	26 W	Farbtemperatur	3000 K	Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1
Fassung	ohne	Werkstoffgüte des Gehäuses	Edelstahl 316 (1.4401)	Werkstoff der Abdeckung	Glas transparent
Spannungsart	AC	Nennspannung	220 .. 240 V	Nennstrom	700 mA
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Mit Betriebsgerät	Ja	Austauschbares Betriebsgerät	Ja
Dimmbar	Ja	Dimmung 0-10 V	Nein	Dimmung 1-10 V	Nein
Dimmung DALI	Ja	Dimmung DMX	Nein	Dimmung DSI	Nein
Dimmung LineSwitch	Nein	Dimmung Netzspannungsmodulation	Nein	Dimmung herstellerepezifisch	Nein
Dimmung Phasenabschnitt	Nein	Dimmung Phasenanschnitt	Nein	Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	Nein
Dimmung programmierbar	Nein	Dimmung RF	Nein	Dimmung Sine Wave Reduction	Nein
Dimmung Touch and Dim	Nein	Dimmung mit Push-button	Nein	Dimmung Zigbee	Nein
Justierbar	Nein	Lichtverteiler	Diffusorlinse/-optik/-panel	Lichtverteilung	asymmetrisch
Ausstrahlungswinkel	21-40° - mediumstrahlend	Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	F	Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU	Ja
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.	92.5 %	Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.	86.2 %	Schutzklasse nach IEC 61140	I
Geeignet für Lampenleistung	26 W	Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	1793 lm	Leuchtenlichtausbeute	69 lm/W

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln

Lichtfarbe	weiß	Farbwiedergabeindex CRI	80-89	Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein
Farbtemperatur einstellbar	nein	Lichtstrom einstellbar	nein	Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Höhe/Tiefe	145 mm	Außendurchmesser	270 mm	Einbauhöhe/-tiefe	350 mm
Einbaudurchmesser	285 mm	Max. Belastung	7500 kg	Überrollbar	Ja
Max. Oberflächentemperatur	42 °C	Art der Verdrahtung	mit Durchgangs verdrahtung	Polzahl	3
Leiterquerschnitt	2.5 mm ²	Anschlussart	Schneidklemme IDC	Anschließbarer Leiterquerschnitt	1.5 .. 2.5 mm ²
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem	Ja	Bedienung über Bluetooth	Nein	Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein
Kompatibel mit Google Assistant	Nein	Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein	Kompatibel mit Casambi	Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein	Herkunftsland	IT	Zolltarifnummer	94054239
Gewicht	4.850 kg				

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Maßzeichnung • Lichtverteilungskurve • Lichtdatei • Montageanleitung